



**Τύπος φωτιστικού**

Φωτομετρικό σώμα	Περιστροφικά συμμετρικό φως σκιασμένο από επάνω.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Φωτιστικό στήλης με σταθερό και ανθεκτικό σχεδιασμό. Για φωτισμό ιδιωτικών χώρων και άλλων αρχιτεκτονικών σχεδίων.

**Γενικές πληροφορίες**

Υλικά	Γαλβανισμένος εν θερμώ χάλυβας. Εν θερμώ γαλβανισμένο και με επικάλυψη σκόνης χάλυβα. Φακός - πλαστικό PMMA σε γαλακτώδες χρώμα. Σιλικονούχο παρέμβυσμα.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στήριξη του φωτιστικού: 3 τρύπες $\varnothing 9\text{mm}$ , σε διάμετρο $\varnothing 65\text{mm}$ σε διαστήματα $120^\circ$ . Σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες εγκατάστασης. Άλλα αξεσουάρ πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά.
Τερματικό	Κλέμες σύνδεσης: μέγιστο $2 \times 4\text{mm}^2$ , δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε βρόχο μέγιστο $2 \times 2,5\text{mm}^2$ . Στρογγυλό καλώδιο με μέγιστη διάμετρο $\varnothing 12,5\text{mm}$ .
Τύπος πηγής φωτός	Μονάδα LED, ηλεκτρονική παροχή ρεύματος Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	9,3kg / 10,7kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm

**Τεχνικά δεδομένα**

Μονάδα LED	Ναι
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	50000h
Εξωτερικός έλεγχος	Dim. TRIAC (KGP) (Εγχειρίδιο χρήστη)
Ισχύς πηγής φωτός	6,7W
Ισχύς φωτιστικού	8,5W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	1121lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	151lm
Απόδοση του φωτιστικού	17,8lm/W
ULOR	10%
Θερμοκρασία χρώματος	4000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
Φωτιστικό Power Factor	PF 0,90
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	TA MAX=+65°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης / EPREL

Προαιρετικά, το φωτιστικό είναι επίσης διαθέσιμο:

- σε έκδοση ασφαλείας για KL I
  - για χρώμα LED 2700K [1/1]
  - για διαφορετικές τιμές φωτεινής ροής
  - σε έκδοση με συσκευή προστασίας από υπέρταση (SPD)
  - για διαφορετικά χρώματα φωτιστικού (σύμφωνα με την παλέτα χρωμάτων RAL)
  - για διαφορετικά ύψη φωτιστικού
- Όροι πώλησης και περαιτέρω πληροφορίες, κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

**Αξεσουάρ** πωλείται χωριστά

3086GA0009	Προσαρμογέας τοποθέτησης
3080GA0009	Προσαρμογέας τοποθέτησης
206GA0010	Άγκυρα εδάφους
206GA0S10	Αντάπτορας για θεμέλιο από σκυροδεμα
205ZX0010	Άγκυρα για σκυροδέτηση

**Ανταλλακτικά**

ZS5021 zc0013	Ορισμός υπηρεσιών.
---------------	--------------------

**Αρχεία για λήψη**

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
------------------------	------------------------

BIM ArchiCAD



## Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
5021GA	ΒΑΦΗ EN ΘΕΡΜΩ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΟ	-
5021BL	ΜΑΥΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.