



Тип світильника

Коллекція	Опора опорного освітлення.
Фотометрика	Світло зі сферичною симетрією, затінене зверху.
Характеристика світильника	Опора стовпа зі стабільною та міцною конструкцією. Для освітлення приватних територій та інших архітектурних концепцій.

Основна інформація

Матеріали	Сталь, гаряче цинкування Оцинкована сталь з порошковим покриттям Плафон - молочний пластик PMMA Силіконова прокладка.
Спосіб монтажу	Кріплення світильника: 3 отвори Ø9мм, на діаметрі Ø65мм через 120°. Згідно з доданою інструкцією монтажу. Інші аксесуари потрібно придбати окремо.
Термінал	Затискачі підключення: макс. 2x4мм², можливість підключення світильника в петлі макс. 2x2,5мм². Круглий кабель з максимальною діаметром Ø12,5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронний блок живлення Замінне (тільки світлодіодне) джерело світла професіоналом.
Керування світлом	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вага світильника нетто / брутто	9,3kg / 10,7kg
Розміри коробки [cm]	20,5cm x 20,5cm x 91cm

Технічні данні

Світлодіодний модуль	Так
Драйвер	Так
Драйвер довговічність	50000h
Зовнішній контроль	Dim. TRIAC (KGP) (Посібник користувача)
Потужність джерела світла	6,7W
Потужність світильника	8,5W
Потік світла лампи, Lm	1121lm
Потік світла світильника, Lm	151lm
Ефективність світильника	17,8lm/W
ULOR	10%
Температура кольоропередачі	4000K
Колір LED хроматичний	SDCM3
CRI	80
Коефіцієнт потужності світильника	PF 0,90
Номинальная рабочая температура	+25°C
Діапазон робочої темп. навколишнього середовища	TA MAX=+65°C

Цей виріб містить джерело світла класу енергоефективності /

Опціонально оправа доступна також:

- у версії безпеки для KL I
- для кольору LED 2700K [1/1]
- для іншого значення світлового потоку
- у версії з пристроєм захисту від перенапруги (SPD)
- для іншого кольору оправи (відповідно до палітри кольорів RAL)
- для іншої висоти оправи

Умови продажу та додаткову інформацію можна узгодити з Відділом продажів компанії Norlys.

Аксесуари Продається окремо

3086GA0009	Монтажний адаптер
3080GA0009	Монтажний адаптер
206GA0010	Якір у ґрунт
206GA0S10	Адаптер для бетонного фундаменту
205ZX0010	Якір для бетонування

Замінні елементи

ZS5021zx0013	Сервісний комплект.
--------------	---------------------



Файл для скачування

Фотометричні LTD файли

Фотометричні IES файли

BIM ArchiCAD

Таблиця артикулів

Артикул	Колір	RAL
5021GA	ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ	-
5021BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори згідно зі зразком "Colors Template" - під замовлення, після узгодження з відділом продажів компанії Norlys.