

NORLYS EGERSUND 5069


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Egersund
5069XX0011
25.09.2026 v.11.16
www.norlys.no









Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Характеристики светильника	Светильник с современным дизайном. Для освещения садов и других частных и общественных зон.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Вес светильника нетто / брутто	7,85kg / 9,15kg
Размеры коробки [cm]	23cm x 22cm x 68cm
Размеры светильника [cm]	20cm x 20cm x 63cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK201002 V1 JK3030 6V 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Внешнее управление	DALI2 / NightDim (4DIM) (Руководство пользователя)
Мощность источника света	18W
Мощность светильника	20,3W
Резервная мощность (PSB)	0,5W
Лампа светового потока	2617lm
Световой световой поток	1681lm
Эффективность светильника	82,8lm/W
ULOR	10%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,90
Фактор THD	< 10 %
перенапряжение	6 / 10kV
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. C / EPREL

Пусковой ток	26A / 180 µs
Оценка BUG	B1-U3-G1

аксессуары продано отдельно

1230ZX0009	Анкер для бетонирования

Запасные части

ZS5069zx0011	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
5069AL	АЛЮМИНИЙ	9006
5069GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE