


NORLYS ASKER BIG PRO 5080


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker big pro
5080XX0011
16.09.2026 v.11.10
www.norlys.no









Typ svietidla

Fotometrické teleso	Dvojstranné svetlo: smerované nahor a nadol.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo so širokým rozsahom použitia, pre osvetlenie povrchov stien a fasád, ako aj ďalšie architektonické koncepty.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - transparentný polykarbonát so štruktúrou, UV stabilizovaný. Silikónové tesnenie. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Montáž svítidla: medzipodložka s 2 nastaviteľnými otvormi 5x10mm, vzdialenosť 45mm, priamo s 2 otvormi ø5mm, vzdialenosť 68mm.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 3x2,5mm², možnosť pripojenia svietidla v slučke max 3x1,5mm². Okrúhly kábel s priemerom ø7...10,5mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul, DALI / TD elektronický zdroj napájania Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	2,62kg / 2,98kg
Rozmery krabice [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Rozmery svietidla [cm]	30,2cm x 12,1cm x 12,5cm

Technické údaje

LED moduly	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K R03 (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	100000h
Výkon svetelného zdroja	10,6W
Príkon svietidla	13,3W
Svetelný tok lampy	1994lm
Svetelný tok svietidla	1186lm
Účinnosť svietidla	89,2lm/W
Teplota farby	3000K
Blikanie svetla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podania farieb CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svietidlo Power Factor	PF 0,95
Faktor THD	<10%
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti C / EPREL

Voliteľne je svietidlo dostupné aj:
- pre inú hodnotu svetelného toku
- pre inú farbu svietidla (podľa palety farieb RAL)

Podmienky predaja a ostatné informácie po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Nábehový prúd	20A / 200µs
Hodnotenie BUG	B0-U4-G0

Maximálny počet svietidiel tohto typu na jeden MCB:

B 10A: 10, B 16A: 30, C 10A: 31, C 16A: 51

Náhradné diely

ZS4699101109	Súprava služieb LED
ZS4699210400	Servisná nastavenie napájania
ZS5080zx0011	Súbor služieb.

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začiatkom montáže si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Montáž a servisné práce musí vykonávať osoba s príslušnou autorizáciou a kvalifikáciou, v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie sú na požiadanie zákazníka poskytované dodatočné informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytovať v svietidlách, je prirodzený jav a neznižuje kvalitu svietidla.

ASKER BIG PRO 5080

Indexy

Register	Farba	RAL
5080WH	BIELA	9003
5080BL	ČIERNA	9005
5080GR	GRAFIT	7016
5080AL	HLINÍK	9006

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Pred začiatkom montáže si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Montáž a servisné práce musí vykonávať osoba s príslušnou autorizáciou a kvalifikáciou, v súlade s platnými predpismi. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie sú na požiadanie zákazníka poskytované dodatočné informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytovať v svietidlách, je prirodzený jav a neznižuje kvalitu svietidla.