



Type af armatur

Fotometrisk krop Diffus nedadrettet halvkugleformet lys

Egenskaber ved armaturet Armatur designet til at oplyse trapper, trin, trapper, kommunikationslinjer, loftsbelysning og mange andre arkitektoniske anvendelser.

Generel information

Materialer	Front - varmgalvaniseret stål. Krop - pulverlakeret aluminiumstøbegods Linse - sikkerhedsglas, satin. Silikonepakning. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Fastgørelse af armaturet: vægmonteret - hul 258x112x115, fastgørelse i den lagdelte væg - hul 235x96x82.
Terminal	Tilslutningsterminaler: max 3x2,5mm ² , mulighed for at tilslutte armatur i loop max 3x1,5mm ² . En rund ledning i isoleringen med en diameter på ø7...10,5mm.
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.

Tekniske data

LED-modul	Philips Strip 0.5ft 550lm 840 FC HV4
Driver	Ja
Lyskilde wattstyrke	4W
Armatur wattforbrug	5,2W
Luminares lysstrøm	689lm
Effektivitet af armaturet	132,5lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
Power Factor armatur	PF > 0,96
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C
Startstrøm	1A/15,2µs

Reservedele

46999608	LED-modul
46999746	Strømforsyning.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
5116GA	VARMFORZINKNING	-

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

