


NORLYS HAMMERFEST 5133

Hammerfest
5133XX0010
16.09.2026 v.10.4
www.norlys.no









Тип светильника

Характеристики светильника	Накладной светильник, предназначенный для установки на осветительную опору с монтажным постом Ø60мм.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK190707 V3 JB2835 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Внешнее управление	D4i (Руководство пользователя)
Мощность источника света	26,9W
Мощность светильника	32W
Лампа светового потока	5200lm
Световой световой поток	4408lm
Эффективность светильника	137,8lm/W
ULOR	2%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,98
Фактор THD	10%
перенапряжение	6 / 8kV
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. C / EPREL

Пусковой ток	21A/300µs

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 13, **B 16A**: 21, **C 10A**: 21, **C 16A**: 35

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
5133AL	АЛЮМИНИЙ	9006
5133GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE