



Type de luminaire

Type de luminaire	Luminaire sur poteau. Tête de mât
Répartition photométrique	Lumière vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Luminaire en montage en surface conçu pour être installé sur un poteau d'éclairage avec une tige de montage de Ø60mm.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - plastique PMMA opalin. Joint en silicone.
Instructions de montage	Montage du luminaire : luminaire adapté à un poteau de Ø60mm, profondeur 95mm. D'autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Câble H05RN-F 3G1, longueur 7m, pour connexion dans un poteau, dans un coffret électrique approprié.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique. Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Contrôle de lumière dans le système D4i. Alimentation programmée pour le courant maximal autorisé. Programmation des autres paramètres après contact avec le Département des Ventes Norlys.
Poids net/Poids brut du luminaire	9,18kg / 11,75kg
Dimensions du carton [cm]	80cm x 62cm x 62cm
Dimensions du luminaire [cm]	55cm x 55cm x 76cm
Côté du luminaire	0,1m ²

Données techniques

Le feeder durabilité	100000h
Contrôle externe	D4i (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée du luminaire	32W
Flux lumineux du luminaire	3812lm
Efficacité lumineuse du luminaire	119,1lm/W
ULOR	2%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L70B50	>72 000h
Menace photobiologique LED	RG0 ou RG1
Facteur de puissance du luminaire	PF>0,98
Facteur THD	< 10%
Surtension	6 / 10kV
Température de référence	+25°C, jusqu'à +50°C sur demande
Température ambiante maximum	Ta max=+65°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique /

Courant d'appel	26A / 180µs
-----------------	-------------

Pièces détachées

4699101102	Module LED
4699200100	Alimentation
ZS5138zx0009	Kit de service

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	BIM Revit
BIM ArchiCAD	



Index		
Index	Couleur	RAL
5138AL	ALUMINIUM	9006
5138GR	GRAPHITE	7016