


NORLYS BORG 5145


IP 65 | IK 08 | LED | No Dim

Borg 5145XX0009
02.11.2026 v.09.22
www.norlys.no









Тип светильника

Фотометрическое тело	Свет, направленный вниз.
Характеристики светильника	Насадка-светильник предназначена для установки на осветительном столбе с монтажным хвостовиком Ø60мм. Остальные аксессуары необходимо заказывать отдельно.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Не диммируемый светильник
Вес светильника нетто / брутто	4,92kg / 6,54kg
Размеры коробки [cm]	54,5cm x 54,5cm x 22cm
Боковая площадь светильника	0,042m^2

Технические данные

Светодиодный модуль	Cree DK190804 V2 JK3030 3V 4K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Мощность источника света	27,2W
Мощность светильника	32W
Лампа светового потока	4380lm
Световой световой поток	3069lm
Эффективность светильника	95,9lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	>54 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,98
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C
Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL	
Оценка BUG	B1-U1-G1

аксессуары продано отдельно

3070XX0009	Сокращение
154XX0010	Монтажный адаптер

Запасные части

4699101106	
4699200102	
ZS5140ZX0009	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
5145AL	АЛЮМИНИЙ	9006
5145GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE