

NORLYS HALDEN 515


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10 | E27 LED | DIM

Halden 515XX0009
16.09.2026 v.09.11
www.norlys.no









Tipo de luminaria

Tipo de luminaria	Lámpara de pared,
Cuerpo fotométrico	Luz hemisférica difusa dirigida hacia abajo
Características de la luminaria	Luminaria con una amplia gama de aplicaciones, por ejemplo, para la iluminación de paredes y superficies de fachadas u otros conceptos arquitectónicos.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato transparente con estructura, estabilizado UV. Junta de silicona. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Fijación de la luminaria: placa de montaje con 2 orificios de ajuste de 7x10mm, separación de 100mm.
Terminal	Terminales de conexión: máx 3x2,5mm², posibilidad de conectar luminaria en máx 3x1,5mm². Un cable redondo en el aislamiento con un diámetro de ø7...10,5mm.
Tipo de fuente de luz	Lámpara LED E27 A55...A60 Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un usuario final.
Peso de la luminaria neto / bruto	1,8kg / 2kg
Dimensiones de la caja [cm]	34cm x 17cm x 16,5cm

Datos técnicos

Lámpara LED E27	Philips MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 927 A60 FR G (Hoja de datos)
Control externo	Fase de atenuación LED GU10 E27 (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	5,9W
Potencia del luminario	5,9W
Flujo luminoso de la lámpara	806lm
Flujo luminoso del luminario	175lm
Eficiencia de la luminaria	29,7lm/W
ULOR	0%
Temperatura de color	2700K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM6
Índice de reproducción cromática CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>25 000h
Luminaria Power Factor	PF 0,7
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C
Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética D / EPREL	
Calificación BUG	B0-U1-G0

Piezas de repuesto

09012000001	Pantalla de lámpara - kit de servicio
46999021	Lámpara LED E27
63120003/ 63120004	Junta izquierda/derecha.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Color	RAL
515AL	ALUMINIO	9006
515WH	BLANCO	9003
515GR	GRAFITO	7016

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Por favor, lea el manual antes de la instalación. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, información adicional está disponible bajo petición. El módulo LED debe ser reemplazado por una persona cualificada de acuerdo con las normativas aplicables. La condensación, que puede ocurrir en luminarias, es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.