


NORLYS ASKER POLE PRO 5168


AC 220-240V 50-60Hz | IP 55/65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker pole pro
5168XX0009
16.09.2026 v.09.14
www.norlys.it









Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Ledil lente tipo T2-L (IESNA tipo III)
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Per illuminare aree private, aree parco e altri concetti architettonici. Il flusso luminoso ampio e uniforme è perfetto per illuminare: sentieri, marciapiedi, ecc. Tenuta della camera di illuminazione e di connessione IP65.

Informazioni generali

Materiali	Profilo in alluminio estruso, verniciato a polvere. La lente ermetica esterna - plastica PMMA trasparente Guarnizione in silicone.
Metodo di montaggio	Montaggio dell'apparecchio: 4 fori ø12mm, interasse 200x200mm, Gli altri accessori devono essere acquistati separatamente
Terminale	Terminali di connessione: max 5x4mm², Possibilità di collegare l'apparecchio in serie max 5x4mm², Cavo isolato rotondo con un diametro massimo di ø12,5mm
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico DALI per esterni Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	10,54kg / 12,11kg
Dimensioni della scatola [cm]	25cm x 115cm x 56cm
Area laterale dell'apparecchio di illuminazione	0,232m²

Dati tecnici

Modulo LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ 3K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	100000h
Controllo esterno	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	6,4W
Potenza del lume.	8,6W
Flusso luminoso della lampada	1300lm
Flusso luminoso del luminare	1211lm
Intensità luminosa dell'apparecchio	1206cd
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	140,8lm/W
ULOR	0,84%
Temperatura di colore	4000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM4
Indice di resa cromatica CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D / EPREL

Valutazione BUG	B1-U2-G1

Accessori venduto separatamente

117GA0009	Ancoraggio al suolo
116ZX0009	Ancora per cementare

Parti di ricambio

ZS5168zx0009	Servizio impostato.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
BIM Revit	BIM ArchiCAD

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima dell'installazione, leggere le istruzioni allegate al apparecchio di illuminazione. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta del cliente. Modulo LED sostituibile da una persona con qualifiche appropriate, in conformità alle normative applicabili. La condensa, che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione, è un fenomeno naturale e non deteriora la qualità dell'apparecchio di illuminazione.

ASKER POLE PRO 5168

Indici

Indice	Colore	RAL
5168AL	ALLUMINIO	9006
5168GR	GRAFITE	7016
5168BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima dell'installazione, leggere le istruzioni allegate al apparecchio di illuminazione. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta del cliente. Modulo LED sostituibile da una persona con qualifiche appropriate, in conformità alle normative applicabili. La condensa, che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione, è un fenomeno naturale e non deteriora la qualità dell'apparecchio di illuminazione.