


NORLYS ASKER POLE PRO 5168


AC 220-240V 50-60Hz | IP 55/65 | IK 08 | LED | DALI2

Asker pole pro
5168XX0009
16.09.2026 v.09.14
www.norlys.no









Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Tipo de lente Ledil T2-L (IESNA tipo III)
Características da luminária	Para iluminação de áreas privadas, áreas de parques e outros conceitos arquitetônicos. O amplo e uniforme fluxo de luz é perfeito para iluminar: caminhos, calçadas, etc. Vedação da câmara de iluminação e de conexão IP65.

Informação geral

Materiais	Perfil de alumínio extrudido, revestido a pó. A lente externa hermética - plástico PMMA transparente Junta de silicone.
Método de montagem	Montagem da luminária: 4 furos ø12mm, espaçamento 200x200mm, Outros acessórios devem ser adquiridos separadamente
Terminal	Terminais de conexão: máx. 5x4mm², Possibilidade de conectar o luminária em loopings máx. 5x4mm², Cabo redondo isolado com diâmetro máximo de ø12,5mm
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica DALI para exterior Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	10,54kg / 12,11kg
Dimensões da caixa [cm]	25cm x 115cm x 56cm
Área lateral do luminaire	0,232m²

Dados técnicos

Durabilidade do driver	100000h
Controle externo	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	6,4W
Potência do luminário	8,6W
Fluxo luminoso da lâmpada	1300lm
Fluxo luminoso do luminária	1211lm
Intensidade luminosa do luminária	1206cd
Eficiência do luminária	140,8lm/W
ULOR	0,84%
Temperatura de cor	4000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM4
Índice de renderização de cores CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C
Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL	
Classificação BUG	B1-U2-G1

Acessórios vendido separadamente

117GA0009	Âncora de solo
116ZX0009	Âncora de concretagem

Peças de reposição

ZS5168zx0009	Conjunto de serviço.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
BIM Revit	BIM ArchiCAD

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes da instalação, leia as instruções anexadas à luminária. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. Módulo LED substituível por pessoa com qualificações apropriadas, de acordo com as regulamentações aplicáveis. A condensação, que pode ocorrer em luminárias, é um fenômeno natural e não deteriora a qualidade da luminária

ASKER POLE PRO 5168

Índices

Índice	Cor	RAL
5168AL	ALUMÍNIO	9006
5168GR	GRAFITE	7016
5168BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes da instalação, leia as instruções anexadas à luminária. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais a pedido do cliente. Módulo LED substituível por pessoa com qualificações apropriadas, de acordo com as regulamentações aplicáveis. A condensação, que pode ocorrer em luminárias, é um fenômeno natural e não deteriora a qualidade da luminária