



NORLYS ASKER POLE PRO 5168

Asker pole pro
5168XX0009
16.09.2026 v.09.14
www.norlys.no









Тип светильника

Характеристики светильника	Для освещения частных территорий, парковых зон и других архитектурных концепций. Широкий равномерный световой поток идеально подходит для освещения: дорожек, тротуаров и т.д. Герметичность световой и соединительной камеры IP65.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Вес светильника нетто / брутто	10,54kg / 12,11kg
Размеры коробки [cm]	25cm x 115cm x 56cm
Боковая площадь светильника	0,232m^2

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Внешнее управление	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Руководство пользователя)
Мощность источника света	6,4W
Мощность светильника	8,6W
Лампа светового потока	1300lm
Световой световой поток	1211lm
Сила света светильника	1206cd
Эффективность светильника	140,8lm/W
ULOR	0,84%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM4
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. / EPREL

Оценка BUG	B1-U2-G1

аксессуары продано отдельно

117GA0009	Грунтовый анкер
116ZX0009	Анкер для бетонирования

Запасные части

ZS5168zx0009	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
BIM Revit	BIM ArchiCAD

Индексы

Индекс	цвет	RAL
5168AL	АЛЮМИНИЙ	9006
5168GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
5168BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE