



Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Diffuses nach unten gerichtetes hemisphärisches Licht.
Merkmale der Leuchte	Leuchte mit modernem Design. Zur Beleuchtung privater Bereiche und anderer architektonischer Konzepte

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Polycarbonat mit Struktur, UV-stabilisiert. Silikonichtung. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Leuchtenmontage: 4 Löcher ø8mm, Abstand 18x50mm Laut beigefügter Montageanleitung Weiteres Zubehör muss separat erworben werden
Terminal	Anschlussklemmen: max. 3x2,5mm² Möglichkeit zur Schlaufenverdrahtung der Leuchte mit max. 3x1,5mm² Rundes, isoliertes Kabel mit einem maximalen Durchmesser von ø12,5mm
Art der Lichtquelle	LED-Modul AC integriert Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
Nettogewicht / Bruttogewicht der Leuchte	3,04kg / 3,64kg
Boxabmessungen [cm]	57x23x14
Leuchtenabmessungen [cm]	55x20x11

Technische Daten

Externe Steuerung	Phasen-Dimmer Lumens LED AC (Benutzerhandbuch)
Leuchtenleistung	10W
Lichtstrom der Leuchte	458lm
Effizienz der Leuchte	45,8lm/W
ULOR	0%
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25°C	>55 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,95
THD-Faktor	30%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C, bis zu +50°C auf Anfrage
Maximale Umgebungstemperatur	Ta max=+65°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse EPREL

Optional ist die Leuchte auch erhältlich:

- Für LED-Farbe 2700K [I/I]
- Für einen anderen Lichtstromwert
- Für eine andere Farbe der Leuchte (laut RAL-Farbpalette)
- Für eine andere Leuchtenhöhe

Verkaufsbedingungen und weitere Informationen nach Kontakt mit der Norlys-Vertriebsabteilung

Einschaltstrom	44mA / 60ms
----------------	-------------

Zubehör separat erhältlich, xx - Farbe der Leuchte

1907ZX0009	Montageanker zum Einbetten in Beton.
1908GA0009	Erdmontageanker.
3081XX0009	Montagehalterung für den Untergrund.

Ersatzteile

ZS5213zx0009	Service-Set.
--------------	--------------

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	BIM Revit
BIM ArchiCAD	



Indizes		
Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
5213AL	ALUMINIUM	9006
5213CS	CORTENSTAHL	-
5213GR	GRAPHIT	7016
5213B	SCHWARZ	9005