


NORLYS ASKER POLE PRO 5226


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

asker pole pro
5226XX0009
16.09.2026 v.09.16
www.norlys.no









Тип светильника

Характеристики светильника	Для освещения частных территорий, парковых зон и других архитектурных концепций. Широкий равномерный световой поток.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Вес светильника нетто / брутто	10kg / 11kg
Размеры коробки [cm]	232,5cm x 26cm x 26cm
Размеры светильника [cm]	24cm x 48,5cm x 300cm
Боковая площадь светильника	0,35m^2

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Внешнее управление	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Руководство пользователя)
Мощность источника света	16,8W
Мощность светильника	19,5W
Лампа светового потока	2628lm
Световой световой поток	2602lm
Сила света светильника	2331cd
Эффективность светильника	133,4lm/W
ULOR	0,91%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM5
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,99
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C
Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности.	/ EPREL
Оценка BUG	B1-U2-G1

аксессуары продано отдельно

1259GA0009	Монтажный адаптер
3091GA0009	Анкер для бетонирования

Запасные части

ZS5204zx0010	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
5226AL	АЛЮМИНИЙ	9006
5226GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
5226BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE