


NORLYS ASKER POLE PRO 5228


IP 65 | IK 08 | LED | DIM

asker pole pro
5228XX0009
16.09.2026 v.09.20
www.norlys.fr









Type de luminaire

Type de luminaire	Mât d'éclairage. Tête de mât.
Répartition photométrique	Type de lentille Ledil T2-L (IESNA type III).
Caractéristiques du luminaire	Pour l'éclairage des zones privées, des parcs et d'autres concepts architecturaux. Un faisceau lumineux large et uniforme.

Informations générales

Matériaux	Profilé en aluminium extrudé, peint par poudrage. Lentille extérieure étanche - plastique PMMA transparent. Joint en silicone.
Instructions de montage	Fixation de l'appareil: 4 trous pour goujons M14 Espacement des trous 180x180mm Conformément aux instructions de montage jointes. Les autres accessoires doivent être achetés séparément. Convient à la base en béton B 50
Connecteur	Bornes de connexion: max 5x2,5mm², possibilité de connexion de l'appareil en boucle max 5x2,5mm². Câble dans une gaine ronde de diamètre: ø8...12mm ou ø10...13,6mm
Type de source lumineuse	Kit optique avec IP67 (module LED et lentille); alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Variation de phase (TRIAC) Trailing Edge (TE) - Leading edge (LE)
Poids du luminaire net / brut	10kg / 11kg
Dimensions du carton [cm]	232,5cm x 26cm x 26cm
Dimensions du luminaire [cm]	24cm x 48,5cm x 300cm
Côté du luminaire	0,35m²

Données techniques

Module LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	100000h
Puissance racordée de la source lumineuse	16,8W
Puissance racordée du luminaire	19,4W
Flux lumineux de la source lumineuse	2687lm
Flux lumineux du luminaire	2616lm
Intensité lumineuse du luminaire	2301cd
Efficacité lumineuse du luminaire	134,8lm/W
ULOR	0,88%
Température de couleur	3000K
Cohérence chromatique	SDCM5
CRI	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,95
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D / EPREL

Dispositif optionnel également disponible :
- Pour d'autres angles de vision
- Pour une valeur de flux lumineux différente
- Pour une couleur différente du dispositif (selon la palette de couleurs RAL)

Conditions de vente et autres informations, après contact avec le service commercial de Norlys.

Évaluation BUG	B1-U2-G1

Accessoires Vendu séparément

1259GA0009	Adaptateur de montage
3091GA0009	Ancre à bétonner

Pièces détachées

ZS5200zx0010	Kit de service

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant l'installation, veuillez lire les instructions fournies avec le luminaire. L'installation et les travaux de service sont effectués par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires sur demande du client. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

ASKER POLE PRO 5228

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
5228AL	ALUMINIUM	9006
5228GR	GRAPHITE	7016
5228SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Avant l'installation, veuillez lire les instructions fournies avec le luminaire. L'installation et les travaux de service sont effectués par une personne ayant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires sur demande du client. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.