






Тип светильника

Тип переплета Оправа столбчатая.

Характеристики светильника Светильник с современным дизайном. Для освещения садов и других частных и общественных пространств.

Основная информация

материалы Силиконовая прокладка.

Управление светом Управление освещением в системе: DALI2/TD.

Вес светильника нетто / брутто 9,04kg / 9,75kg

Размеры коробки [cm] 27,5cm x 15cm x 97,5cm

Размеры светильника [cm] 24cm x 12cm x 95cm

Технические данные

Светодиодный модуль Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Техническая спецификация)

Водитель да

Водитель долговечность 50000h

Мощность источника света 11W

Мощность светильника 13,8W

Лампа светового потока 1891lm

Световой световой поток 904lm

Эффективность светильника 65,5lm/W

ULOR 0%

Цветовая температура 3000K

консистенция SDCM3

Мерцание света (Pst LM) ≤1

Строб-эффект (SVM) ≤0.4

CRI 80

L80TM-21 [wg LM-80] >102 000h

L90 TM-21 [wg LM-80] >52 600h

Светильник с коэффициентом мощности PF 0,98

Фактор THD 10%

Та Номинальная температура +25°C

Диапазон раб. темп. окружающей среды -20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. A / EPREL

Пусковой ток 30A / 100μs

Оценка BUG B1-U1-G0

аксессуары продано отдельно

112ZX0009 Анкер для бетонирования

113GA0009 Грунтовый анкер

114GA0010 Адаптер для бетонного фундамента

Запасные части

ZS6033zx0009 Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT

Фотометрические файлы IES

Руководство

BIM Revit

BIM ArchiCAD

Индексы

Индекс цвет RAL

6033AL АЛЮМИНИЙ 9006

6033GR ГРАФИТНЫЙ 7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.