

NORLYS EGERSUND PARK 6083


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Egersund Park
6083XX0009
14.10.2026 v.09.14
www.norlys.no









Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Симетричне світло спрямоване вниз.
Характеристики світильника	Світильник з сучасним дизайном Для освітлення садів та інших приватних і громадських зон

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий пластик PMMA. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Кріплення світильника: 3 отвори ø9мм на діаметрі ø65мм кожні 120° Відповідно до прикріплених інструкцій з монтажу Інші аксесуари необхідно придбати окремо
Термінал	Клеми для підключення: макс. 5x4мм² Можливість підключення світильника в петлі макс. 5x2.5мм² Круглий ізольований кабель з діаметром: ø8...12мм або ø10...14мм Інші системи підключення як аксесуари повинні бути придбані окремо.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, DALI зовнішнє електронне джерело живлення Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Вага світильника нетто / брутто	5,64kg / 6,58kg
Розміри коробки [cm]	110cm x 15cm x 15cm
Розміри світильника [cm]	105cm x 12cm x 12cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Зовнішнє керування	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	20,5W
Потужність світильника	23,9W
Світловий потік лампи	3566lm
Світловий потік світильника	2319lm
Ефективність світильника	97lm/W
ULOR	1%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤0.2
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.1
Індекс кольоропередачі CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Світильник Power Factor	PF 0,99
Фактор THD	7%
Перенапруга	6 / 10kV
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності C / EPREL

Світильник також доступний опціонально:
- режим роботи/затемнення: DALI/TD
- або інший режим роботи/затемнення: DALI outdoor full programme
- В класі безпеки для KL II
- Для кольору світлодіода 2700K [1/1]
- Для іншого значення світлового потоку
- Версія із пристроєм захисту від перенапруги (SPD)
- Для іншого кольору світильника (згідно з палітрою кольорів RAL)
- Для іншої висоти світильника

Умови продажу та інша інформація після контакту з відділом продажу Norlys

Пусковий струм	15A / 295µs
Рейтинг BUG	B1-U2-G1

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

EGERSUND PARK 6083

Аксесуари продається окремо

205ZX0010	Заливка анкерів
206GA0010	Якір для кріплення до землі
206GA0S10	Перехідник для бетонного фундаменту

Запасні частини

ZS6083zx0009	Електричний ремонтний комплект.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	BIM Revit
BIM ArchiCAD	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
6083AL	АЛЮМІНІЙ	9006
6083GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no