


NORLYS EGERSUND PARK PRO 6111

Egersund park pro
6111XX0309
16.09.2026 v.09.8
www.norlys.no









Lámpatest típusa

A kötés típusa	Kandelláber
Fotometriai test	Szimmetrikus fény lefelé irányítva.
A lámpatest jellemzői	Oszlopra szerelhető világítótest ø120mm, felszerelve: - világítóoszlop art. 6100xx0010 - világítótest (fej) art. 6114xx0009 - hermetikus csatlakozódoboz - IK10 oszlopszerkezet - IK05 világítókamra

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó műanyag plexi Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	A lámpatest felszerelése: 3 darab ø9 mm átmérőjű lyuk ø65 mm minden 120°-ban A mellékelt szerelési utasítás szerint Minden egyéb tartozék külön vásárolható meg
Terminál	Hermetikus IP68 doboz: Csatlakozó terminálok: max 5x2,5mm² A lámpatest hurkokban történő csatlakoztatásának lehetősége, max 5x1,5mm² Kör szigetelt kábel ø8...17mm átmérővel
Fényszabályozás	DALI2 rendszer szabályzás. A tápegység a megengedett legnagyobb áramerősségre van programozva. Egyéb paraméterek programozása egyeztetés alapján lehetséges.
Világítótest súlya nettó / bruttó	13kg / 14,1kg
Doboz méretei [cm]	15cm x 15cm x 260cm
A lámpatest méretei [cm]	12cm x 12cm x 250cm
A lámpatest oldalsó területe	0,33m²

Műszaki adatok

LED modul	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Felhasználói kézikönyv	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	20,5W
Lámpatest teljesítmény	23,7W
Lámpa fényáram	3363lm
Világító fényáram	2239lm
A lámpatest hatékonysága	94,5lm/W
ULOR	1%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor lámpatest	PF 0,99
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz A C / EPREL

Opcionálisan a lámpatest a következő változatokban is elérhető:
- 2700K LED színnel
- Eltérő fényáram értékkel
- Eltérő lámpatestszínnel (a RAL színpaletta szerint)

Műszaki adatok és értékesítési feltételek a Norlys Értékesítési Osztályával való kapcsolatfelvétel után

Kiegészítők Külön megvásárolható

6133GA0009	Szerelőadapter
6130XX0009	Horgonyr a betonozáshoz
6132GA0009	Szerelőadapter

Alkatrészek

ZS6113zx0309	Szervizkészlet

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítástechnika dinamikus fejlődésének köszönhetően további információkat biztosítunk ügyfélkérésre. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.

EGERSUND PARK PRO 6111

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
6111AL	ALUMÍNIUM	9006

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

A telepítés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítástechnika dinamikus fejlődésének köszönhetően további információkat biztosítunk ügyfélkérésre. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem rontja a lámpatest minőségét.