


NORLYS EGERSUND PARK PRO 6116

Egersund park pro
6116XX0009
16.09.2026 v.09.10
www.norlys.fr









Type de luminaire

Type de luminaire	Tête de mât (pour montage sur le poteau).
Répartition photométrique	Lumière symétrique dirigée vers le bas.
Caractéristiques du luminaire	Lustre colonne montante ø120mm, équipée de: - poteau d'éclairage art. 6101xx0011 équipé de portes de révision - boîtier de raccordement hermétique - structure de poteau IK10 - chambre lumineuse IK05

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - plastique PMMA transparent. Joint en silicone.
Instructions de montage	Montage du luminaire : 3 trous de ø9mm de diamètre, ø65mm tous les 120°. Selon les instructions de montage fournies. D'autres accessoires doivent être achetés séparément.
Connecteur	Boîtier hermétique IP68 : Bornes de connexion : max 5x2,5mm² Possibilité de connecter le luminaire en boucle, max 5x1,5mm² Câble rond isolé d'un diamètre de ø8...17mm Le luminaire est équipé d'une porte de révision.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique extérieure DALI Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Contrôle de lumière du système : programme extérieur DALI complet. L'alimentation est programmée pour le courant maximal autorisé. Programmation des autres paramètres après contact avec le Département des Ventes Norlys.
Poids du luminaire net / brut	2,56kg / 3,21kg
Dimensions du carton [cm]	14cm x 14cm x 78cm
Dimensions du luminaire [cm]	12cm x 12cm x 66cm

Données techniques

Module LED	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 4K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	100000h
Contrôle externe	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	20,5W
Puissance racordée du luminaire	23,9W
Flux lumineux de la source lumineuse	3566lm
Flux lumineux du luminaire	2314lm
Efficacité lumineuse du luminaire	96,8lm/W
ULOR	1%
Température de couleur	4000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Facteur de puissance du luminaire	PF 0,99
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C / EPREL

En option, le luminaire est également disponible :
- Pour la couleur LED 2700K.
- Pour une valeur différente du flux lumineux.
- Pour une couleur différente de l'appareil (selon la palette de couleurs RAL).

Conditions de vente et autres informations, après contact avec le département des ventes de Norlys.

Évaluation BUG	B1-U2-G1

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant l'installation, lisez les instructions jointes au luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et ne détériore pas la qualité du luminaire.

Accessoires Vendu séparément

6133GA0009	Adaptateur de montage
6130XX0009	Ancre à bétonner
6132GA0009	Adaptateur de montage

Pièces détachées

ZS6116zx0009	Kit de service

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
6116AL	ALUMINIUM	9006
6116GR	GRAPHITE	7016

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant l'installation, lisez les instructions jointes au luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et ne détériore pas la qualité du luminaire.