


NORLYS HAMMERFEST 6149

Hammerfest
6149XX0009
16.09.2026 v.09.8
www.norlys.no









Type armatur

Type armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Linse fra Ledil type VSM (Symmetrisk).
Karakteristikkene til armaturet	Overflatemontert armatur designet for å monteres på en lysstolpe med en monteringsstang på Ø60 mm.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp PMMA, klar Silikonpakning.
Monteringsmetode	Armaturmontering: armaturen er designet for en ø60mm stolpe, dybde 95mm. Ekstra tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	H05RN-F 3G1 kabel med en lengde på 6m for tilkobling i stolpen, i en passende valgt elektrisk installasjonsboks.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Lysstyring i D4i-systemet. Strømforsyning programmert for maks tillatt strøm. Programmering av de resterende parametrene etter kontakt med Norlys salgsavdeling.
Armaturens vekt netto / brutto	4,92kg / 6,54kg
Forpakningsstørrelse [cm]	22cm x 54,5cm x 54,5cm
Side area of luminaire	0,1m²

Tekniske data

3 LED-moduler	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G4+ 4K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Ekstern kontroll	D4i (Brukerhåndbok)
Effekt W	52W
Armatureffekt	53W
Luminous intensity of the luminaire	6820lm
ULOR	1%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM4
Fargegjengivelsesindeks	70
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
THD-faktor	8%
Spenning	6 / 10kV
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Dette produktet inneholder lyskilder i energieffektivitetsklasse D / EPREL	
Inrush current	43A / 260µs

Tilbehør Selges separat

154XX0010	Monteringsadapter

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du begynner installasjonen, er det nødvendig å lese instruksjonene som følger med armaturet. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gir vi tilleggsinformasjon på kundens forespørsel. Kondens som kan oppstå i armaturene er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturet.