

NORLYS BORG PRO 6154


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | D4i

BORG PRO
6154XX0010
16.09.2026 v.10.10
www.norlys.no









Lámpatest típusa

A kötés típusa	Kandelláber
Fotometriai test	Ledil típusú VSM lencse (IESNA V típus)
A lámpatest jellemzői	Oszlopra szerelhető világítótest, amelyet Ø60mm-es szerelőcsőre terveztek szerelni

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó műanyag plexi Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	Világítótest rögzítése: a világítótest egy ø60mm-os oszlophoz, 95 mm-es mélységig van adaptálva A mellékelt szerelési útmutató szerint Egyéb kiegészítők külön vásárolhatók meg
Terminál	H05RN-F 6G1 kábel, 6 m hosszú, csatlakoztatáshoz az oszlopban, kiválasztott elektromos dobozban
A fényforrás típusa	LED modul, tápegység, Zhaga book18 csatlakozó Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	D4i szabályozás. A tápegység a megengedett legnagyobb áramerősségre van programozva. Egyéb paraméterek programozása egyeztetés alapján lehetséges.
Világítótest súlya nettó / bruttó	4,92kg / 6,54kg
Doboz méretei [cm]	22cm x 54,5cm x 54,5cm
A lámpatest oldalsó területe	0,042m^2

Műszaki adatok

3 LED modulok	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Felhasználói kézikönyv	D4i (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	47,7W
Lámpatest teljesítmény	52,6W
Lámpa fényáram	7218lm
Világító fényáram	6730lm
A lámpatest hatékonysága	127,9lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM4
CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF 0,98
THD tényező	< 10%
Túlfeszültség	10 / 6kV
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C
Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrásokat tartalmaz	D / EPREL
BUG értékelés	B3-U2-G1

Kiegészítők Külön megvásárolható

3070XX0009	Csökkenés
154XX0010	Szerelőadapter

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
6154AL	ALUMÍNIUM	9006
6154GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés előtt olvassa el a lámpatesthez mellékelt útmutatót. A telepítést és a szervizelési munkákat megfelelő engedélyekkel és képesítésekkel rendelkező személy végzi, az alkalmazandó szabályozásoknak megfelelően. A világítástechnika dinamikus fejlődése miatt további információkat kérésre biztosítunk. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét.