

NORLYS BORG 6155


IP 65 | IK 08 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DALI2

Borg 6155XX0009
14.10.2026 v.09.19
www.norlys.no









Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ledil'i lääts tüüp VSM (IESNA tüüp V)
Valgusti omadused	Kinnitusega valgusti, mis on mõeldud paigaldamiseks valgustipostile Ø60 mm paigaldusvõlliga

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - läbipaistev plastik PMMA. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: valgusti on kohandatud ø60mm postile, 95mm sügavusega Muud tarvikud tuleb osta eraldi
Terminal	H05RN-F 6G1 kaabel pikkusega 6m, et ühendada õigesti valitud ühenduskarpi
Valgusallika tüüp	LED-moodul, DALI välitingimustesse mõeldud elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	4,92kg / 6,54kg
Kasti mõõtmed [cm]	54,5cm x 54,5cm x 22cm
Valgusti külgala	0,042m^2

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G4+ 4K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Väline juhtimine	DALI2 / NightDim (4DIM) (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	47,4W
Valgusti võimsus	53W
Lambi valgusvoog	7426lm
Valgusti valgusvoog	7200lm
Valgusti tõhusus	135,8lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM4
Värviedastusindeks CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valgusti	PF 0,98
THD tegur	8%
Ülepinge	6 / 10kV
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- LED-värvi 2200K jaoks [1/1]
- LED-värvi 2700K jaoks [1/1]
- Erineva valgusvoo väärtuse jaoks
- Variant ülepingekaitsega seadmega (SPD)
- Teistsuguse korpuse värvi jaoks (vastavalt RAL-värvipaletile)

Müügi tingimused ja muu teave pärast kontakteerumist Norlys müügiosakonnaga

Sissevoolu vool	43A / 260µs
BUG hindamine	B3-U2-G1

Tarvikud müüakse eraldi

3070XX0009	Reduktsioon
154XX0010	Paigaldusadapter

Varuosad

ZS6155zx0009	Remontkomplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege valgusti külge kinnitatud juhised läbi. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu anname kliendi soovil lisainfot. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ega halvene valgusti kvaliteeti.

BORG 6155

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
6155AL	ALUMIINIUM	9006
6155GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Enne paigaldamist lugege valgusti külge kinnitatud juhised läbi. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu anname kliendi soovil lisainfot. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ega halvene valgusti kvaliteeti.