

NORLYS MOSS 6162


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 06 | LED | DIM

Moss 6162XX0009
16.09.2026 v.09.17
www.norlys.no









Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali/mennyezeti lámpa
Fotometriai test	Szimmetrikus fény 36°-os sugárzási szöggel.
A lámpatest jellemzői	Kertek, magánterületek és más építészeti koncepciók megvilágítására. Lehetőség a világítási irány szabályozására függőleges síkban is.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Búra - biztonsági üveg, átlátszó.
Felszerelési módszer	Lámpatest rögzítése: 2 db 5x10mm-es ovális furat, 40mm-es távolság.
Terminál	Elektromos csatlakozó kapocs 316IR 3M ™ Scotchlok ™, amely két vagy három vezeték összekapcsolására szolgál 0,5 - 1,5mm2 keresztmetszettel anélkül, hogy a vezetékek szigetelése eltávolításra kerülne.,
A fényforrás típusa	Integrált AC LED modul Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Világítótest súlya nettó / bruttó	0,4kg / 0,5kg
Doboz méretei [cm]	10cm x 10cm x 15cm
A lámpatest méretei [cm]	7,5cm x 8cm x 13cm

Műszaki adatok

LED modul	Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A101 4K (Adatlap)
Felhasználói kézikönyv	Fázis dimmer Lumens LED AC (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	4W
Lámpatest teljesítmény	4,2W
Lámpa fényáram	466lm
Világító fényáram	406lm
A lámpatest hatékonysága	96,7lm/W
ULOR	100%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	59 000h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF>0,98
THD tényező	<20%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C
Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz E / EPREL	
Bekapcsolási áram	17mA / 60ms
BUG értékelés	B1-U0-G0

Kiegészítők Külön megvásárolható

6434XX0009	Bilincs
6435XX0009	Bilincs
6436XX0009	Bilincs
6729XX0009	Szerelőadapter
145ZX0009	Csomóponti doboz

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
6162BL	FEKETE	9005

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A szerelés megkezdése előtt kérjük, olvassa el a szerelvényhez mellékelt utasításokat.
A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információt az ügyfél kérésére adunk meg.
A LED modul cseréjét csak a Norlys vállalat professzionális szervize végezheti.
A szerelvényben megjelenő kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a szerelvény minőségének romlását.