

NORLYS MOSS 6163


IP 65 | IK 06 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Moss 6163XX0009
16.09.2026 v.09.13
www.norlys.no









Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Sümmeetriline valgus 36D kiirenurgaga.
Valgusti omadused	Aedade, erapiirkondade ja muude arhitektuursete kontseptsioonide valgustamiseks, Tulega suunda saab reguleerida ka vertikaalselt

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lambivari - turvaklaas, läbipaistev.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 2 ovaalset ava 5x10mm, vahemik 40mm
Terminal	316IR 3M ™ Scotchlok ™ elektriline klamberühendus kahe või kolme dirigendi ühendamiseks, mille ristlõige on 0.5 - 1.5mm², ilma juhtmete isolatsiooni eemaldamata.
Valgusallika tüüp	LED moodul AC integreeritud Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt.
Valgusti kaal neto / bruto	0,4kg / 0,5kg
Kasti mõõtmed [cm]	10cm x 10cm x 15cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Lumens EDC 38C 8W xxx 230V A101 3K (Andmeleht)
Väline juhtimine	Faasilüliti Lumenite LED AC (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	8W
Valgusti võimsus	8,5W
Lambi valgusvoog	840lm
Valgusti valgusvoog	687lm
Valgusti tõhusus	80,8lm/W
ULOR	100%
Värvitemperatuur	3000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	59 000h
Power Factor valgusti	PF>0,98
THD tegur	< 20%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest A/E / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- 2700K LED värviga [1/1]
- 15D ja 24D valgusnurga jaoks
- erinevas värvilõpetuses (vastavalt RAL värvipaletile)
Müügitingimused ja lisainfo on saadaval kokkuleppel Norlys müügiosakonnaga.

Sissevoolu vool	35mA / 60ms
BUG hindamine	B1-U0-G0

Tarvikud müüakse eraldi

6434XX0009	Kinnitus
6435XX0009	Kinnitus
6436XX0009	Kinnitus
6729XX0009	Paigaldusadapter
145ZX0009	Ühenduskarp

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
6163BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege valgustile lisatud juhiseid. Valgustustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu anname täiendavat teavet kliendi soovil. LED-mooduli vahetamine on võimalik ainult professionaalse Norlysi teeninduse poolt. Kondensatsioon, mis võib tekkida valgustites, on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti