


NORLYS BORG BOLLARD 6171


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Borg Bollard
6171XX0010
12.11.2026 v.10.6
www.norlys.no









Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Valgus rotaalselt sümmeetrilise valgusjaotusega.
Valgusti omadused	Valgusti kaasaegse disainiga. Aedade ning teiste era- ja avalike alade valgustamiseks

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Lääts - satiin PMMA plast. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine vastavalt lisatud paigaldusjuhistele Muud tarvikud tuleb eraldi osta
Terminal	Ühendusterminalid: max 3x4mm² Võimalus ühendada valgusallikas ahelates max 3x4mm² Ümar isoleeritud kaabel läbimõõduga ø8...12,5mm
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	2,38kg / 2,87kg
Kasti mõõtmed [cm]	22cm x 22cm x 57,5cm
Valgusti mõõtmed [cm]	20cm x 20cm x 55cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Cree DK201002 V1 JK3030 6V 4K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Valgusallika võimsus	13,7W
Valgusti võimsus	16W
Lambi valgusvoog	2214lm
Valgusti valgusvoog	1396lm
Valgusti tõhusus	87,3lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor valgusti	PF 0,95
THD tegur	<10%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest E / EPREL

Valikuliselt on valgusti saadaval ka:
- Ohutusklassis KL II
- LED-i värvusega 2700K [1/1]
- Erineva valgustugevuse väärtusega
- Versioon koos ülepinge kaitseseadmega (SPD)
- Erineva paigaldusvärviga (vastavalt RAL värvipaletile)
- Erineva valgusti kõrgusega

Müügitingimused ja muu teave pärast kontakteerumist Norlys Müügiosakonnaga

Sissevoolu vool	2A / 50µsec
BUG hindamine	"B1-U1-G0"

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 58

Tarvikud müüakse eraldi

202GA0009	Maapindankur
201GA0009	Adapter betoonvundamendile
203ZX0009	Ankur betoneerimiseks

Varuosad

ZS6171zx0010	Remontkomplekt.

Enne paigaldamist lugege valgusti külge kinnitatud juhised läbi. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu anname kliendi soovil lisainfot. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ega halvene valgusti kvaliteeti.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

BORG BOLLARD 6171

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
6171AL	ALUMIINIUM	9006
6171GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Enne paigaldamist lugege valgusti külge kinnitatud juhised läbi. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu anname kliendi soovil lisainfot. Kondensatsioon, mis võib valgustites tekkida, on loomulik nähtus ega halvene valgusti kvaliteeti.