

NORLYS BORG BOLLARD 6182


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Borg Bollard
6182XX0009
12.11.2026 v.09.29
www.norlys.no









Typ svítidla

Fotometrické tělo	Světlo s rotačně symetrickým rozložením světla.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s moderním designem Pro osvětlení zahrad, jiných soukromých a veřejných prostorů

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - saténový PMMA plast. Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Montáž svítidla podle přiloženého návodu k montáži Další příslušenství je nutné zakoupit samostatně
Terminál	Svorkovnice: max 5x2,5mm² Možnost připojení svítidla ve smyčkách max. 5x2,5mm² Kulatý izolovaný kabel s průměrem ø7...13,5mm
Typ světelného zdroje	LED modul, DALI venkovní elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Rozměry krabice [cm]	22cm x 22cm x 89cm
Rozměry svítidla [cm]	20cm x 20cm x 85cm

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	100000h
Externí ovládání	DALI2 / NightDim (XI FP NLD) (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	13,7W
Příkon svítidla	17,6W
Světelný tok lampy	2093lm
Světelný tok svítidla	1358lm
Účinnost svítidla	77,2lm/W
ULOR	0%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikání světla (Pst LM)	≤0.1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.1
Index podání barev CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Svítidlo Power Factor	PF 0,99
Faktor THD	7%
Přepětí	6 / 10kV
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti C / EPREL

Volitelně je svítidlo k dispozici:
- Řídící verze: DALI; DALI Outdoor
další programovací konfigurace pro speciální zakázky
- V bezpečnostní třídě pro KL II
- Pro LED barvu 2700K [1/1]
- Pro jinou hodnotu světelného toku
- Pro jinou barvu svítidla (dle barevné palety RAL)
- Pro jinou výšku svítidla
Obchodní podmínky a další informace po kontaktu s obchodním oddělením Norlys

Záběhový proud	15A / 295µsec
Hodnocení BUG	"B1-U1-G0"

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 18, B 16A: 29, C 10A: 30, C 16A: 49

Příslušenství prodává se samostatně

202GA0009	Zemní kotevní prvky
203ZX0009	Kotvení do betonu

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před montáží si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací techniky poskytujeme na vyžádání další informace. Kondenzace, která může ve svítidlech vzniknout, je přirozený jev a nemá vliv na kvalitu svítidla

BORG BOLLARD 6182



Borg Bollard
6182XX0009
12.11.2026 v.09.29
www.norlys.no

Náhradní díly

ZS6182zx0009	Sada na opravu.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
6182GR	GRAFIT	7016
6182AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před montáží si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Vzhledem k dynamickému vývoji osvětlovací techniky poskytujeme na vyžádání další informace. Kondenzace, která může ve svítidlech vzniknout, je přirozený jev a nemá vliv na kvalitu svítidla