

NORLYS BREMEN 630


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | E27

Bremen 630XX0011
16.09.2026 v.11.8
www.norlys.no









Tipo de luminaria

Tipo de luminaria	Lámpara de pared,
Cuerpo fotométrico	Luz descubierta
Características de la luminaria	Luminaria tipo plafón de diseño clásico.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Front - acero galvanizado por inmersión en caliente, acero pintado con polvo Lente - policarbonato transparente, estabilizado contra UV. Junta de silicona. Prensaestopas de EPDM.
Método de montaje	Fijación de la luminaria: 2 orificios ø4,2mm, distancia 155x40mm.
Terminal	Terminales de conexión: máx 3x2,5mm², posibilidad de conectar luminaria en bucle máx 3x1,5mm² Un cable redondo en el aislamiento con un diámetro de ø7...10,5mm.
Tipo de fuente de luz	Lámpara E27 A55...A60 Fuente de luz reemplazable por el usuario final.
Peso de la luminaria neto / bruto	1,75kg / 1,95kg
Dimensiones de la caja [cm]	29cm x 29cm x 15cm
Dimensiones del luminario [cm]	28cm x 28cm x 14cm

Datos técnicos

Lámpara E27	LED A55..60
Potencia de la fuente de luz	LED max 9W
Potencia del luminario	LED max 9W
ULOR	15%
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C
Posibilidad de pedir la luminaria con LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (regulable).	
Calificación BUG	B0-U3-G1

Piezas de repuesto

06620005	Pantalla de lámpara - kit de servicio
08550005	Junta.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Color	RAL
630GA	GALVANIZACIÓN EN CALIENTE	-
630BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Por favor, lea el manual antes de la instalación. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, información adicional está disponible bajo petición. El módulo LED debe ser reemplazado por una persona cualificada de acuerdo con las normativas aplicables. La condensación, que puede ocurrir en luminarias, es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.