

NORLYS LYSFJORD 6401


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

LYSFJORD
6401XX0009
16.09.2026 v.09.27
www.norlys.no









Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Kétoldalú fény: 4° felfelé és 60° lefelé
A lámpatest jellemzői	Egy nagy felhasználási területű lámpatest, amely alkalmas falak, homlokzatok és más építészeti koncepciók megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - biztonsági üveg, optikai Szilikon tömítés. Gumi kábel
Felszerelési módszer	A lámpatest felszerelése: 2 lyuk ø5mm, 73x154mm távolságban
Terminál	Csatlakozó kapcsok: max 5x2,5 mm² A lámpatest hurkokban való csatlakoztatásának lehetősége max 5x1,5 mm² Kerek szigetelt kábel ø7...10,5 mm átmérővel
Fényszabályozás	DALI2 rendszer szabályzás. A tápegység a megengedett legnagyobb áramerősségre van programozva. Egyéb paraméterek programozása egyeztetés alapján lehetséges.
Világítótest súlya nettó / bruttó	6,73kg / 7,48kg
Doboz méretei [cm]	49cm x 17,5cm x 22cm
A lámpatest méretei [cm]	43cm x 15cm x 20cm

Műszaki adatok

2 LED modulok	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (Adatlap)
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	100000h
Felhasználói kézikönyv	DALI2 / NightDim (4DIM) (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	22,5W
Lámpatest teljesítmény	26,5W
Lámpa fényáram	4144lm
Világító fényáram	946lm
A lámpatest hatékonysága	35,7lm/W
ULOR	4%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L80TM-21 [wg LM-80]	>102 000h
L90 TM-21 [wg LM-80]	>52 600h
Power Factor lámpatest	PF 0,90
THD tényező	< 10 %
Túlfeszültség	6 / 10kV
Ta Névleges hőmérséklet	40°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrásokat tartalmaz C / EPREL

Opcionális lámpatest is elérhető:
- Fázis szabatolt verzió
- 2700K LED színhőmérséklethez [1/1]
- Túlfeszültség-védelmi eszközzel (SPD) ellátott verzió
- A lámpatest eltérő színe esetén (a RAL színpaletta szerint)

Értékesítési feltételek és egyéb információk a Norlys Értékesítési Osztállyal való kapcsolatfelvételt követően.

Bekapcsolási áram	26A / 180 µs
BUG értékelés	B1-U4-G0

Az ilyen típusú lámpatestek maximális száma MCB-enként:

B 10A: 18, B 16A: 28

Alkatrészek

06645000	Lámpabúra - szervizkészlet

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok — Fotometrikus IES fájlok

Kézikönyv

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítási technológia dinamikus fejlődése miatt kérésre további információkat nyújtunk. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, amely nem befolyásolja a lámpatest minőségét.

LYSFJORD 6401

Indexek

Index	Szín	RAL
6401AL	ALUMÍNIUM	9006
6401WH	FEHÉR	9003
6401BL	FEKETE	9005
6401GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítási technológia dinamikus fejlődése miatt kérésre további információkat nyújtunk. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, amely nem befolyásolja a lámpatest minőségét.