

NORLYS MORA 6466


AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DALI2

Mora 6466XX0009
16.09.2026 v.09.12
www.norlys.de









Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Symmetrisches Licht mit 30D Strahlwinkel.
Merkmale der Leuchte	Eine Montageleuchte mit modernem Design, zur Montage an einem Lichtmast mit einem Sockel von Ø60mm

Allgemeine Informationen

Materialien	Extrudiertes Aluminiumprofil, pulverbeschichtet. Linse - Sicherheitsglas, transparent. Silikondichtung. EPDM-Kabelverschraubung.
Montagemethode	Montage der Leuchte: Leuchte angepasst an einen Ø60mm Pfosten, gemäß der Montageanleitung. Andere Zubehörteile müssen separat erworben werden
Terminal	H05VV-F 5G1 Kabel, 6,5 m lang, für den Anschluss im Mast (in einer ordnungsgemäß ausgewählten Elektroinstallationsdose).
Art der Lichtquelle	LED-Modul, DALI-Außen-Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	8,23kg / 9,17kg
Boxabmessungen [cm]	87,5cm x 18cm x 34cm
Leuchtenabmessungen [cm]	85cm x 15cm x 27cm
Seitenbereich der Leuchte	0,12m²

Technische Daten

LED-Modul	Philips Fortimo SLM C 1208 L15 2024 G7 3K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	100000h
Externe Steuerung	DALI2 / NightDim (4DIM) (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	29,4W
Leuchtenleistung	33,9W
Lampenlichtstrom	5002lm
Lichtstrom der Leuchte	3229lm
Effizienz der Leuchte	95,3lm/W
ULOR	0%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM1
Farbwiedergabeindex CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>60 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,93
THD-Faktor	8%
Überspannung	6 / 10kV
Ta Nennbetriebstemperatur	25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D / EPREL

Optionales Leuchtmittel auch verfügbar:
- Betriebsmodus/Dimmung: Phasendimmung; 1...10V; DALI2 outdoor full program
- Auf besondere Anfrage, andere verfügbare Betriebsmodi/Dimmung als Teil des NightDim "Mitternacht"-Systems
- Für LED-Farbe 2700K [1/1]
- Variante mit Überspannungsschutzgerät (SPD)
- Für eine andere Farbe des Leuchtmittels (laut RAL-Farbpalette)

Verkaufsbedingungen und weitere Informationen nach Kontakt mit der Norlys Vertriebsabteilung

Einschaltstrom	43A / 260µs
BUG-Bewertung	B2-U2-G0

Zubehör separat erhältlich

3070XX0009	Reduzierung

Ersatzteile

06645000	Lampschirm - Servicekit
4699100411	Stromversorgung.
46999693	LED-Modul.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor der Installation lesen Sie bitte die Anweisungen, die der Leuchte beigefügt sind. Installations- und Servicearbeiten werden von einer Person mit entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.

MORA 6466



Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
6466AL	ALUMINIUM	9006
6466GR	GRAPHIT	7016
6466SV	SCHWARZ	9005
6466VI	WEIß	9003

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Vor der Installation lesen Sie bitte die Anweisungen, die der Leuchte beigefügt sind. Installations- und Servicearbeiten werden von einer Person mit entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.