

NORLYS BASEL 661


IP 54 | IK 07 | E27 | AC 220-240V 50-60Hz

Basel 661XX0009
16.09.2026 v.09.15
www.norlys.no









Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Διάχυτο φως.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Φωτιστικό οροφής με κλασικό σχεδιασμό. - τεχνική υποστήριξη: πληροφορίες από το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Μπροστινή πλευρά - ανοξείδωτος χάλυβας, γαλβανισμένος χάλυβας εν βυθίσματι, χάλυβας με εποξειδική βαφή. Φακός - ατσάλινο γυαλί, σατινέ. Σιλικονούχο παρέμβυσμα. Βάση - χυτό αλουμίνιο βαμμένο με πούδρα.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στερέωση του φωτιστικού: 2 οπές ø4.5mm, απόσταση 138x50mm Σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες συναρμολόγησης Άλλα εξαρτήματα πρέπει να αγοραστούν χωριστά Πλήρης έλεγχος του φωτιστικού με τη λάμπα WiZ, χρησιμοποιώντας σήματα Bluetooth και WiFi - Ελέγξτε την εμβέλεια του δικτύου WiFi στο σημείο εγκατάστασης των φωτιστικών
Τερματικό	Τερματικά σύνδεσης: μέγιστο 3x2,5mm² Δυνατότητα σύνδεσης φωτιστικού σε βρόχο μέγιστο 3x1,5mm² Στρογγυλό μονωμένο καλώδιο με διάμετρο ø7...10,5mm
Τύπος πηγής φωτός	Λάμπα E27 A55...A60 Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός από τελικό χρήστη.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	3,06kg / 3,89kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	27,5cm x 23cm x 33,5cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	21cm x 13cm x 31cm

Τεχνικά δεδομένα

Λάμπα E27	LED A55..60
Ισχύς πηγής φωτός	LED max 9W
Ισχύς φωτιστικού	LED max 9W
ULOR	17%
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C
Βαθμολογία BUG	B0-U2-G1

Ανταλλακτικά

06660005	Καπέλο φωτιστικού - σετ σέρβις
08652662	Φλάντζα.

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
3D μοντέλα και σχέδια	Εγχειρίδιο

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
661ST	ΑΝΟΞΕΪΔΩΤΟΣ ΧΆΛΥΒΑΣ	-
661GA	ΒΑΦΉ ΕΝ ΘΕΡΜΏ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΌ	-
661BL	ΜΑΎΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν από τη συναρμολόγηση, διαβάστε τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο φωτιστικό. Πληροφορίες για τις συνιστώμενες πηγές φωτός βάσει των δεδομένων των κατασκευαστών. Η εγκατάσταση και οι εργασίες εξυπηρέτησης πραγματοποιούνται από άτομο με κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και προσόντα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την πληρότητα και την εγκυρότητα της προσφοράς, επομένως αναφερόμαστε στις τεχνικές πληροφορίες των κατασκευαστών πηγών φωτός. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού