NORLYS VARBERG 7152

AC 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 08 | LED | DIM

Varberg 7152XX0009
24.11.2026 v.09.13
www.norlys.it









Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Lente da Ledil tipo T4-B (IESNA tipo IV)
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Per illuminare facciate di edifici, giardini, aree private e altri concetti architettonici. Possibilità di regolare la direzione dell'illuminazione anche nel piano verticale.

Informazioni generali

Materiali	Profilo in alluminio estruso, verniciato a polvere. Lente esterna ermetica - plastica PC trasparente. Pressacavo in ottone nichelato.
Metodo di montaggio	Montaggio del dispositivo: 2 fori con un diametro di 7 mm distanziati di 90 mm. Secondo le istruzioni di installazione allegate.
Terminale	L'apparecchio è equipaggiato con un cavo di tipo H05RN-F 3G1. Per il collegamento in una scatola di installazione elettrica opportunamente selezionata.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	0,9kg / 1,03kg
Dimensioni della scatola [cm]	18,5cm x 17cm x 10cm
Dimensioni del luminaire [cm]	13cm x 16cm x 9cm

Dati tecnici

Modulo LED	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	50000h
Potenza del lume.	7,7W
Flusso luminoso del luminare	741lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	96,2lm/W
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	109 000h
Minaccia fotobiologica LED	RG1
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF>0,95
Fattore THD	<20%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G / EPREL	
Corrente di spunto	3,36A/36µs
Valutazione BUG	B1-U1-G1

Accessori venduto separatamente

104ZX0009	Punta da terra

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Indici

Indice	Colore	RAL
7152AL	ALLUMINIO	9006
7152GR	GRAFITE	7016
7152BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, è necessario leggere le istruzioni allegate all'apparecchio di illuminazione. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia di illuminazione, ulteriori informazioni sono fornite su richiesta del cliente. La sostituzione del modulo LED è possibile solo tramite il servizio professionale di Norlys. La condensa che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio di illuminazione.