


NORLYS VARBERG 7152

Varberg 7152XX0009
24.11.2026 v.09.13
www.norlys.no









Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Lente da Ledil tipo T4-B (IESNA tipo IV)
Características da luminária	Para iluminar fachadas de edifícios, jardins, áreas privadas e outros conceitos arquitetônicos. Possibilidade de ajustar a direção da iluminação também no plano vertical.

Informação geral

Materiais	Perfil de alumínio extrudido, revestido a pó. Lente externa hermética - plástico transparente de PC. Garrafa de cabo de latão niquelado.
Método de montagem	Montagem do suporte: 2 furos com diâmetro de 7 mm espaçados a 90 mm de distância. De acordo com as instruções de instalação anexas.
Terminal	O aparelho está equipado com um cabo do tipo H05RN-F 3G1. Para conexão em uma caixa de instalação elétrica devidamente selecionada.
Tipo de fonte de luz	Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. Equipamento de controle substituível por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	0,9kg / 1,03kg
Dimensões da caixa [cm]	18,5cm x 17cm x 10cm
Dimensões da luminária [cm]	13cm x 16cm x 9cm

Dados técnicos

Durabilidade do driver	50000h
Potência do luminário	7,7W
Fluxo luminoso do luminária	741lm
Eficiência do luminária	96,2lm/W
Temperatura de cor	3000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	109 000h
Ameaça fotobiológica de LED	RG1
Luminária Power Factor	PF>0,95
Fator THD	<20%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética G / EPREL

Opcionalmente, a luminária também está disponível:
- em uma cor de luminária diferente (de acordo com a paleta de cores RAL)
- com a possibilidade de instalar um tipo diferente de lente.

Termos de venda e informações adicionais mediante acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Corrente de pico	3,36A/36µs
Classificação BUG	B1-U1-G1

Acessórios vendido separadamente

104ZX0009	Espeto de solo

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Cor	RAL
7152AL	ALUMÍNIO	9006
7152GR	GRAFITE	7016
7152BL	PRETO	9005

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, você deve ler as instruções anexadas à luminária. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas a pedido do cliente. A substituição do módulo LED é possível apenas através do serviço profissional da Norlys. A condensação que pode ocorrer nas luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária.