NORLYS VARBERG 7154

Varberg 7154XX0009
24.11.2026 v.09.4
www.norlys.pl









Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa typu naświetlacz
Bryła fotometryczna	Soczewka firmy Ledil typu T4-B (IESNA typ IV).
Charakterystyka oprawy	Do oświetlania elewacji budynków, ogrodów, terenów prywatnych i innych koncepcji architektonicznych. Możliwość regulacji kierunku świecenia także w płaszczyźnie pionowej.

Informacje o oprawie

Materiały	Profil aluminiowy wyciskany, malowany proszkowo. Soczewka hermetyczna zewnętrzna- tworzywo sztuczne PC przeźroczyste. Dławnica mosiężna niklowana.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: 2 otwory fi 7 mm rozstaw 90 mm Zgodnie z dołączoną instrukcją montażu.
Przyłącze	Oprawa wyposażona w przewód typu H05RN-F 3G1 Do podłączenia w odpowiednio dobranej puszce elektroinstalacyjnej.
Typ źródła światła	Moduł LED, zasilacz elektroniczny Wymienne (tylko LED) źródło światła przez profesjonalny serwis. Wymienny osprzęt sterujący za pomocą profesjonalnego serwisu.
Sterowanie światłem	Oprawa ściemnialna fazowo TRAILING EDGE (TE)
Waga oprawy netto / brutto	0,9kg / 1,03kg
Wymiary pudełka [cm]	18,5cm x 17cm x 10cm
Wymiary oprawy [cm]	13cm x 16cm x 9cm

Dane techniczne

Moduł LED	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (Karta Produktu)
Zasilacz	Tak
Trwałość zasilacza	50000h
Moc oprawy	7,7W
Strumień świetlny oprawy	759lm
Efektywność oprawy	98,6lm/W
Barwa LED	4000K
Chromatyczność LED	SDCM3
CRI	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	109 000h
Zagrożenie fotobiologiczne LED	RG1
Współczynnik mocy oprawy	PF>0,95
Współczynnik THD	<20%
Ta znamionowa otoczenia	+25°C
Ta zakresu pracy otoczenia	-20...+45°C

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej G / EPREL

Opcjonalnie oprawa dostępna także:
- dla innego koloru oprawy (zgodnie z paletą barw RAL)
- możliwość zamontowania innego typu soczewek.
Warunki sprzedaży oraz pozostałe informacje, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys

Prąd rozruchowy	3,36A/36µs
Ocena BUG	B1-U1-G1

Akcesoria sprzedawane oddzielnie

104ZX0009	Szpic do gruntu

Pliki do pobrania

Pliki fotometryczne LDT	Pliki fotometryczne IES
Instrukcja montażu	

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
7154AL0009	ALUMINIUM	9006
7154BL0009	CZARNY	9005
7154GR0009	GRAFITOWY	7016

Pozostałe kolory wg wzornika "Colors Template" / RAL - na zamówienie, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.

Norlys S.A..
Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sącz
Poland
+48 18 444 2 111
norlys@norlys.pl

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTYFIKAT ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Przed rozpoczęciem montażu, należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do oprawy.
Ze względu na dynamiczny rozwój technologii oświetleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na życzenie klienta.
Wymiana modułu LED możliwa tylko przez profesjonalny serwis firmy Norlys.
Kondensacja, która może występować w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na pogorszenie jakości oprawy.