


NORLYS VARBERG 7154

Varberg 7154XX0009
24.11.2026 v.09.4
www.norlys.no









Typ av armatur

Typ armatur	Strålkastare.
Fotometrisk kropp	Lins från Ledil typ T4-B (IESNA typ IV).
Armaturens egenskaper	För belysning av byggnaders fasader, trädgårdar, privata områden och andra arkitektoniska koncept. Möjlighet att justera ljusets riktning även i vertikalt plan.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Hermetisk yttre lins - transparent PC-plast. Nickelpläterad mässingskabelgenomföring.
Monteringsmetod	Montering av armaturen: 2 hål fi 7 mm avstånd 90 mm Enligt den bifogade monteringsanvisningen.
Terminal	Armaturen är utrustad med en kabel av typen H05RN-F 3G1. För anslutning i en korrekt vald apparatdosa.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Bakkantsdimmer - Trailing Edge (TE)
Armaturvikt netto / brutto	0,9kg / 1,03kg
Förpackning mått [cm]	18,5cm x 17cm x 10cm
Armaturens mått [cm]	13cm x 16cm x 9cm

Teknisk data

LED-modul	Cree DK200402 V1 XTE-HE 3V 4K. (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	50000h
Armatur effekt	7,7W
Lumen ut	759lm
Armaturens effekt	98,6lm/W
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L90 TM-21 [wg LM-80]	109 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG1
Effektfaktor	PF>0,95
THD-faktor	<20%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass A G / EPREL

Valfritt armaturen finns också tillgänglig:
- för annan färg av armaturen (enligt RAL färgpalett)
- möjlighet att montera en annan typ av linser.
Försäljningsvillkor och övrig information, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Inrush current	3,36A/36µs
BUG-bedömning	B1-U1-G1

Tillbehör Säljs separat

104ZX0009	Jordspett

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan du börjar montera, bör du läsa den medföljande manualen. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknik, tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Byte av LED-modul kan endast utföras av Norlys professionella service. Kondensation som kan förekomma i armaturer är en naturlig företeelse och påverkar inte armaturens kvalitet.