
NORLYS BODEN 862

IP 54 | E27 | AC 220-240V 50-60Hz

Boden 862XX0010
16.09.2026 v.10.7
www.norlys.no





Typ svietidla

Fotometrické teleso	Svetlo objavené
Charakteristiky svietidla	Stropné svietidlo s moderným dizajnom.

Všeobecné informácie

Materiály	Predná časť - žiarovo pozinkovaná oceľ alebo hliníkový liaty práškovaný lak. Šošovka - čiry polykarbonát, UV stabilizovaný. Silikónové tesnenie. Základňa - práškovou farbou lakovaný hliníkový odliatok.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 2 otvory ø4,5 mm, rozstup 90x160 mm.
Terminál	Pripojovacie svorky: max 3x2.5mm², možnosť prepojenia cez svietidlo max 3x1.5mm². Kábel v okrúhlom gumenom plášti s priemerom ø7...10.5mm.
Typ svetelného zdroja	Žiarovka E27 A55...A60 Vymeniteľný svetelný zdroj koncovým užívateľom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	1,55kg / 1,72kg
Rozmery krabice [cm]	35,5cm x 17cm x 12cm
Rozmery svietidla [cm]	31cm x 16cm x 10,5cm

Technické údaje

Lampa E27	LED A55..60
Výkon svetelného zdroja	LED max 9W
Príkon svietidla	LED max 9W
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Možnosť objednania svietidla s LED E27 Philips Master LEDbulb 806lm / 8,5W / 2700K (stmievateľné).

Náhradné diely

06860004	Tienidlo - servisná súprava
08550009	Tesnenie.

Súbory na stiahnutie

Manuál

Indexy

Register	Farba	RAL
862BL	ČIERNA	9005
862GA	ŽIAROVÉ ZINKOVANIE	-

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prosím prečítajte manuál. Vzhľadom na dynamický vývoj osvetľovacej technológie sú dodatočné informácie dostupné na požiadanie. LED modul musí byť vymenený kvalifikovanou osobou v súlade s príslušnými predpismi. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzeným javom a neovplyvňuje kvalitu svietidla.