



Тип світильника

Коллекція	Опора опорного освітлення.
Фотометрика	4-сторонній розподіл світла
Характеристика світильника	Світильник-боллард для освітлення приватних територій та громадських просторів.

Основна інформація

Матеріали	Сталь, гаряче цинкування Сталь, порошкове фарбування Плафон - прозорий полікарбонат, стабілізований до UV
Спосіб монтажу	Монтаж світильника: 3 отвори $\varnothing 9$ мм з діаметром $\varnothing 85$ мм з кроком 120°. Додаткові аксесуари необхідно купити окремо.
Термінал	Клеми підключення: макс. 3×4 мм ² Можливість підключення світильників шлейфом макс. $3 \times 2,5$ мм ² Круглий кабель в ізоляції діаметром макс. $\varnothing 12,5$ мм
Тип джерела світла	Лампа E27 Замінне джерело світла кінцевим користувачем.
Вага світильника нетто / брутто	9,36kg / 9,8kg
Розміри коробки [cm]	15cm x 15cm x 91cm
Розміри світильника [cm]	14cm x 14cm x 89cm

Технічні данні

Лампа E27	Так
Потужність джерела світла	LED max 9W
Потужність світильника	LED max 9W
Діапазон робочої темп. навколишнього середовища	Ta max=+65°C

Можливість замовити світильник з LED-лампю E27 Philips Master LEDbulb 806lm/8,5W/2700K (з можливістю регулювання яскравості).

Аксесуари Продається окремо

208ZX0009	Якір для бетонування
207GA0010	Адаптер для бетонного фундаменту

Рекомендовані джерела світла

Osram LED Parathom Classic E27 Philips Master LEDbulb / Ledbulb Classic E27

Файл для скачування

[Інструкція монтажу](#)

Таблиця артикулів

Артикул	Колір	RAL
89000GA	ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ	-
89000BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори згідно зі зразком "Colors Template" - під замовлення, після узгодження з відділом продажів компанії Norlys.