



Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Διανομή φωτός από τέσσερις πλευρές καλυμμένη από την κορυφή.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Κολωνάκι φωτιστικό για φωτισμό ιδιωτικών περιοχών και δημόσιων χώρων.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Γαλβανισμένος εν θερμώ χάλυβας. Χάλυβας βαμμένος με πούδρα. Φακός - διαφανές πολυανθρακικό, σταθεροποιημένο κατά της υπερϊώδους ακτινοβολίας. Σιλικονούχο παρέμβυσμα.
Μέθοδος τοποθέτησης	Τοποθέτηση του φωτιστικού: 3 τρύπες $\varnothing 9mm$ με διάμετρο $\varnothing 85mm$ κάθε 120° . Άγκιστρο κονιαμάτων περιλαμβάνεται στο φωτιστικό. Άλλα εξαρτήματα πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά.
Τερματικό	Τερματικά σύνδεσης: μέγ. $3x4mm^2$, δυνατότητα σύνδεσης φωτιστικού σε βρόχο μέγ. $3x2,5mm^2$. Ένα στρογγυλό καλώδιο στην απομόνωση με διάμετρο μέγ. $\varnothing 12,5mm$.
Τύπος πηγής φωτός	Μονάδα LED, ηλεκτρονική παροχή ρεύματος Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	8,6kg / 9,1kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	16cm x 16cm x 93cm

Τεχνικά δεδομένα

Οδηγός	Ναι
Ισχύς πηγής φωτός	8,8W
Ισχύς φωτιστικού	11,1W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	1120lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	365lm
Απόδοση του φωτιστικού	32,9lm/W
ULOR	0%
Θερμοκρασία χρώματος	3000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	>50 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF > 0,85
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	Ta max=+65°C
Ρεύμα εισροής	24A/174μs
Βαθμολογία BUG	B0-U1-G0

Μέγιστος αριθμός φωτιστικών αυτού του τύπου ανά MCB:

B 10A: 17, B 16A: 28, C 10A: 29, C 16A: 47

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

208ZX0009	Άγκυρα για σκυροδέτηση
207GA0010	Αντάπτορας για θεμέλιο από σκυροδεμα

Ανταλλακτικά

06890003	Καπέλο φωτιστικού - σετ σέρβις
08890000	Φλάντζα.
46999359	LED module.
46999735	Τροφοδοσία ρεύματος.

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT	Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο	



Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
891GA	ΒΑΦΗ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΜΕ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΟ	-
891BL	ΜΑΥΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.