



Тип светильника

Тип переплета: Оправа столбовая.

Характеристики светильника: Боллард-светильник для освещения частных и общественных пространств.

Основная информация

материалы: Силиконовая прокладка.

Тип источника света: Светодиодный модуль, электронный драйвер

Управление светом: Не диммируемый светильник

Вес светильника нетто / брутто: 8,6kg / 9,1kg

Размеры коробки [см]: 15cm x 15cm x 91cm

Технические данные

Водитель: да

Мощность источника света: 9,9W

Мощность светильника: 12,7W

Лампа светового потока: 1424lm

Световой световой поток: 593lm

Эффективность светильника: 46,7lm/W

ULOR: 0%

Цветовая температура: 3000K

консистенция: SDCM3

CRI: 80

L70B50 [wg LM-80]: >50 000h

Светильник с коэффициентом мощности: PF > 0,85

Тa Номинальная температура: +25°C

Диапазон раб. темп. окружающей среды: Тa max=+65°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности.

Пусковой ток: 8A/150µs

Оценка BUG: B0-U1-G0

аксессуары продано отдельно

208ZX0009 Анкер для бетонирования

207GA0010 Адаптер для бетонного фундамента

Запасные части

06890003 Абажур - сервисный комплект

08890000

46999560

46999735

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT

Фотометрические файлы IES

Руководство

Индексы

Индекс	цвет	RAL
--------	------	-----

891GA	ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ	-
-------	--------------------	---

891BL	ЧЕРНЫЙ	9005
-------	--------	------

Другие цвета по образцу "Colors Template" – под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.