



Тип світильника

Коллекція	Опора опорного освітлення.
Фотометрика	4-сторонній розподіл світла
Характеристика світильника	Світильник-боллард для освітлення приватних територій та громадських просторів.

Основна інформація

Матеріали	Сталь, горяче цинкування Оцинкована сталь з порошковим покриттям Плафон - прозорий полікарбонат, стабілізований до UV Силіконова прокладка.
Спосіб монтажу	Монтаж світильника: 3 отвори $\varnothing 9\text{мм}$ з діаметром $\varnothing 85\text{мм}$ з кроком 120° . Анкер для бетонування в комплекті світильника.
Термінал	Клеми підключення: максимум $3 \times 4\text{мм}^2$, можливість підключення світильників шлейфом максимум $3 \times 2,5\text{мм}^2$. Круглий кабель в ізоляції діаметром максимум $\varnothing 12,5\text{мм}$.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронний блок живлення Замінне (тільки світлодіодне) джерело світла професіоналом.
Керування світлом	Несумісний з димуванням
Вага світильника нетто / брутто	8,6kg / 9,1kg
Розміри коробки [cm]	15cm x 15cm x 91cm

Технічні данні

4 LED-модулі	Так
Драйвер	Так
Потужність джерела світла	9,9W
Потужність світильника	12,7W
Потік світла лампи, Lm	1424lm
Потік світла світильника, Lm	593lm
Ефективність світильника	46,7lm/W
ULOR	0%
Температура кольоропередачі	3000K
Колір LED хроматичний	SDCM3
CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	>50 000h
Коефіцієнт потужності світильника	PF > 0,85
Номинальная рабочая температура	+25°C
Діапазон робочої темп. навколишнього середовища	Ta max=+65°C

Цей виріб містить джерела світла класу енергоефективності

Стартовий струм	8A/150µs
Оцінка BUG	B0-U1-G0

Аксессуары Продається окремо

208ZX0009	Якір для бетонування
207GA0010	Адаптер для бетонного фундаменту

Замінні елементи

06890003	Абажур - сервісний набір
08890000	Ущільнювач.
46999560	Світлодіодний модуль.
46999735	Блок живлення.

Файл для скачування

Фотометричні LTD файли	Фотометричні IES файли
Інструкція монтажу	



Таблиця артикулів

Артикул	Колір	RAL
891GA	ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ	-
891BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори згідно зі зразком "Colors Template" - під замовлення, після узгодження з відділом продажів компанії Norlys.