



### Тип светильника

Тип переплета: Оправа столбовая.

Характеристики светильника: Светильник-боллард для освещения частных территорий, садов и других архитектурных объектов.

### Основная информация

материалы: Силиконовая прокладка.

Тип источника света: Светодиодный модуль, электронный драйвер

Управление светом: Не диммируемый светильник

Вес светильника нетто / брутто: 8,6kg / 9,1kg

Размеры коробки [см]: 16см x 16см x 93см

### Технические данные

Водитель: да

Водитель долговечность: 100000h

Мощность источника света: 9,9W

Мощность светильника: 12,7W

Лампа светового потока: 1424lm

Световой световой поток: 593lm

Эффективность светильника: 46,7lm/W

ULOR: 0%

Цветовая температура: 3000K

консистенция: SDCM3

Мерцание света (Pst LM): ≤1

Строб-эффект (SVM): ≤0.4

CRI: 80

L70B50 [wg LM-80]: >72 000h

Светильник с коэффициентом мощности: PF 0,98

Фактор THD: 10%

Ta Номинальная температура: +25°C

Диапазон раб. темп. окружающей среды: Ta max=+65°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. /

Пусковой ток: 20A / 200µs

Оценка BUG: B0-U1-G0

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

В 10A: 40, В 16A: 60

### аксессуары продано отдельно

208ZX0009 Анкер для бетонирования

207GA0010 Адаптер для бетонного фундамента

### Запасные части

ZS891zx0012

### Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT

Фотометрические файлы IES

Руководство

### Индексы

Индекс	цвет	RAL
891GA	ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ	-
891BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" – под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.