



Тип світильника

Коллекція	Опора опорного освітлення.
Фотометрика	4-сторонній розподіл світла
Характеристика світильника	Тумбовий світильник для освітлення приватних територій, садів та інших архітектурних застосувань.

Основна інформація

Матеріали	Сталь, гаряче цинкування Оцинкована сталь з порошковим покриттям Плафон - прозорий полікарбонат, стабілізований до UV Силіконова прокладка.
Спосіб монтажу	Монтаж світильника: 3 отвори діаметром ø9мм, розташовані через 120° на ø85мм. Додаткові аксесуари потрібно купувати окремо.
Термінал	З'єднувальні клеми: макс 3x4мм². Можливість підключення світильників шлейфом макс 3x2,5мм². Круглий кабель в ізоляції з максимальним діаметром ø12,5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронний блок живлення Замінне (тільки світлодіодне) джерело світла професіоналом.
Керування світлом	Несумісний з димуванням
Вага світильника нетто / брутто	8,6kg / 9,1kg
Розміри коробки [cm]	16cm x 16cm x 93cm

Технічні данні

4 LED-модулі	Так
Драйвер	Так
Драйвер довговічність	100000h
Потужність джерела світла	9,9W
Потужність світильника	12,7W
Потік світла лампи, Lm	1424lm
Потік світла світильника, Lm	593lm
Ефективність світильника	46,7lm/W
ULOR	0%
Температура кольоропередачі	3000K
Колір LED хроматичний	SDCM3
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.4
CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	>72 000h
Коефіцієнт потужності світильника	PF 0,98
Коефіцієнт THD	10%
Номинальная рабочая температура	+25°C
Діапазон робочої темп. навколишнього середовища	Ta max=+65°C

Цей виріб містить джерела світла класу енергоефективності /

Стартовий струм	20A / 200µs
Оцінка BUG	B0-U1-G0

Мак кількість світильників для запобіжника

В 10A: 40, В 16A: 60

Аксесуари Продається окремо

208ZX0009	Якір для бетонування
207GA0010	Адаптер для бетонного фундаменту

Замінні елементи

ZS891zx0012	Сервісний комплект.
-------------	---------------------

Файл для скачування

Фотометричні LTD файли	Фотометричні IES файли
Інструкція монтажу	



Таблиця артикулів

Артикул	Колір	RAL
891GA	ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ	-
891BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори згідно зі зразком "Colors Template" - під замовлення, після узгодження з відділом продажів компанії Norlys.