



Тип светильника

Тип переплета Оправа столбовая.

Характеристики светильника Тумбовый светильник для освещения частных территорий и общественных пространств.

Основная информация

материалы Силиконовая прокладка.

Тип источника света Светодиодный модуль, электронный драйвер

Управление светом Не диммируемый светильник

Вес светильника нетто / брутто 8,6kg / 9,1kg

Размеры коробки [см] 15cm x 15cm x 91cm

Технические данные

Водитель да

Мощность источника света 9,9W

Мощность светильника 12,7W

Лампа светового потока 1496lm

Световой световой поток 593lm

Эффективность светильника 46,7lm/W

ULOR 0%

Цветовая температура 4000K

консистенция SDCM3

CRI 80

L70B50 [wg LM-80] 50 000h

Светильник с коэффициентом мощности PF > 0,85

Фактор THD < 15%

Та Номинальная температура +25°C

Диапазон раб. темп. окружающей среды Ta max=+65°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности / EPREL

Пусковой ток 8A / 150µs

Оценка BUG B0-U1-G0

аксессуары продано отдельно

208ZX0009 Анкер для бетонирования

207GA0010 Адаптер для бетонного фундамента

Запасные части

46999561

46999735

ZS891zx1011

Файлы для скачивания

Руководство

Индексы

Индекс	цвет	RAL
891GA	ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ	-
891BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" – под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.