



Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Διανομή φωτός από τέσσερις πλευρές καλυμμένη από την κορυφή.
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Ένα φωτιστικό τύπου κολώνας για τον φωτισμό ιδιωτικών χώρων, κήπων και άλλων αρχιτεκτονικών εφαρμογών

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Γαλβανισμένος εν θερμώ χάλυβας. Εν θερμώ γαλβανισμένο και με επικάλυψη σκόνης χάλυβα. Φακός - διαφανές πολυανθρακικό, σταθεροποιημένο κατά της υπεριώδους ακτινοβολίας. Σιλικονούχο παρέμβυσμα.
Μέθοδος τοποθέτησης	Τοποθέτηση του φωτιστικού: 3 οπές διαμέτρου $\varnothing 9\text{mm}$ $\varnothing 85\text{mm}$ κάθε 120° Άλλα εξαρτήματα πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά.
Τερματικό	Κλέμμες σύνδεσης: μέγιστο $3 \times 4\text{mm}^2$ Δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε λούπες μέγιστο $3 \times 2,5\text{mm}^2$ Στρόγγυλο καλώδιο με μόνωση με μέγιστη διάμετρο $\varnothing 12,5\text{mm}$
Τύπος πηγής φωτός	Μονάδα LED, ηλεκτρονική παροχή ρεύματος Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	8,6kg / 9,1kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	16cm x 16cm x 93cm

Τεχνικά δεδομένα

Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	100000h
Ισχύς πηγής φωτός	9,9W
Ισχύς φωτιστικού	12,7W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	1496lm
ULOR	0%
Θερμοκρασία χρώματος	4000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Τρεμόπαιγμα φωτός (Pst LM)	≤ 1
Φαινόμενο στροβοσκοπίου (SVM)	≤ 0.4
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L70B50 [wg LM-80]	$> 72\ 000\text{h}$
Φωτιστικό Power Factor	PF 0,98
Συντελεστής THD	10%
Ta Rated θερμοκρασία	$+25^\circ\text{C}$
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	Ta max= $+65^\circ\text{C}$

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης / EPREL

Ρεύμα εισροής	20A / 200μs
Βαθμολογία BUG	B0-U1-G0

Αξεσουάρ πωλείται χωριστά

208ZX0009	Άγκυρα για σκυροδέτηση
207GA0010	Αντάπτορας για θεμέλιο από σκυρόδεμα

Ανταλλακτικά

ZS891zx1012	Ορισμός υπηρεσιών.
-------------	--------------------

Αρχεία για λήψη

Εγχειρίδιο

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
891BL	ΜΑΥΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.