



Тип светильника

Тип переплета: Оправа столбовая.

Характеристики светильника: Опора для освещения частных территорий, садов и других архитектурных объектов.

Основная информация

материалы: Силиконовая прокладка.

Тип источника света: Светодиодный модуль, электронный драйвер

Управление светом: Не диммируемый светильник

Вес светильника нетто / брутто: 8,6kg / 9,1kg

Размеры коробки [см]: 16см x 16см x 93см

Технические данные

Водитель: да

Водитель долговечность: 100000h

Мощность источника света: 9,9W

Мощность светильника: 12,7W

Лампа светового потока: 1496lm

ULOR: 0%

Цветовая температура: 4000K

консистенция: SDCM3

Мерцание света (Pst LM): ≤1

Строб-эффект (SVM): ≤0.4

CRI: 80

L70B50 [wg LM-80]: >72 000h

Светильник с коэффициентом мощности: PF 0,98

Фактор THD: 10%

Тa Номинальная температура: +25°C

Диапазон раб. темп. окружающей среды: Тa max=+65°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. /

Пусковой ток: 20A / 200µs

Оценка BUG: B0-U1-G0

аксессуары продано отдельно

208ZX0009 Анкер для бетонирования

207GA0010 Адаптер для бетонного фундамента

Запасные части

ZS891zx1012

Файлы для скачивания

Руководство

Индексы

Индекс	цвет	RAL
891BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" – под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.