NORLYS CHELSEA 9012

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | E27

Chelsea 9012XX0012
16.09.2026 v.12.1
www.norlys.no



Typ svítidla

Fotometrické tělo	Světlo objeveno
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s klasickým designem vyrobené z mědi. Pro osvětlení zahrad, teras a dalších architektonických konceptů.

Obecné informace

Materiály	Svítidlo vyrobené z mědi. Čočka – čirý polykarbonát, stabilizovaný proti UV.
Metoda montáže	Povrchově montované svítidlo, určené k instalaci na osvětlovací sloup s montážní hřídelí Ø50mm.
Terminál	Připojovací svorky: max 4x2,5mm², možnost připojení svítidla v okruhu max 4x2,5mm². Kabel v kulatém plášti o průměru ø6...12,5mm.
Typ světelného zdroje	Žárovka E27 A55...A60 Vyměnitelný světelný zdroj uživatelem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	5,5kg / 6,3kg
Rozměry krabice [cm]	39cm x 39cm x 62cm
Rozměry svítidla [cm]	32cm x 32cm x 75cm

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	LED max 11W
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Soubory ke stažení

Příručka

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
9012CO	MĚĎ	-

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže si prosím přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme další informace na vyžádání zákazníka. Informace o doporučených světelných zdrojích jsou založeny na údajích výrobců z roku 2016. Nezaručujeme úplnost a platnost nabídky, proto se odkazujeme na aktuální technické informace výrobců světelných zdrojů. Kondenzace, která může nastat ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje kvalitu svítidla.