NORLYS CHELSEA 9012

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | E27

Chelsea 9012XX0012
16.09.2026 v.12.1
www.norlys.no



Type af armatur

Fotometrisk krop	Lys opdaget
Egenskaber ved armaturet	En armatur med klassisk design lavet i kobber. Til belysning af haver, terrasser og andre arkitektoniske koncepter.

Generel information

Materialer	Armatur lavet af kobber. Linse - klar polycarbonat, UV-stabiliseret.
Monteringsmetode	Overflademonteret armatur, beregnet til montering på en lysmast med en monteringsaksel Ø50mm.
Terminal	Tilslutningsklemmer: maks 4x2,5mm², mulighed for tilslutning af armatur i sløjfe maks 4x2,5mm². Kabel i en rund kappe med en diameter på ø6...12,5mm.
Type af lyskilde	Lampe E27 A55...A60 Udskiftelig lyskilde af en slutbruger
Armaturens vægt netto / brutto	5,5kg / 6,3kg
Boksdimensioner [cm]	39cm x 39cm x 62cm
Luminaiemål [cm]	32cm x 32cm x 75cm

Tekniske data

Lampe E27	LED A55..67
Lyskilde wattstyrke	LED max 11W
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Filer til download

Manuale

Indekser

Indeks	Farve	RAL
9012CO	KOBBER	-

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du starter installationen, bedes du læse instruktionerne vedlagt armaturet. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi, leverer vi yderligere information efter kundens anmodning. Information om anbefalede lyskilder er baseret på producenternes data fra 2016. Vi garanterer ikke for fuldstændighed og gyldighed af tilbuddet, derfor henviser vi til de aktuelle tekniske oplysninger fra producenter af lyskilder. Kondensation, der kan forekomme i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke kvaliteten af armaturet.