NORLYS CHELSEA 9012

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | E27

Chelsea 9012XX0012
16.09.2026 v.12.1
www.norlys.no



Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Valo löydetty
Valaisimen ominaisuudet	Kuparista valmistettu valaisin klassisella muotoilulla. Puutarhojen, terassien ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaistukseen.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Kuparista valmistettu valaisin. Linssi - kirkas polykarbonaatti, UV-stabiloitu.
Asennustapa	Pintaan asennettu valaisin, suunniteltu asennettavaksi valaisinpylvääseen, jonka kiinnitysvarsi on Ø50mm.
Pääte	Liitäntäpisteet: max 4x2,5mm², mahdollisuus valaisimen lenkkikytkentään max 4x2,5mm². Kaapeli pyöreässä vaipassa, halkaisijaltaan ø6...12,5mm.
Valonlähteen tyyppi	Lamppu E27 A55...A60 Vaihdettava valonlähde loppukäyttäjän toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	5,5kg / 6,3kg
Laatikon mitat [cm]	39cm x 39cm x 62cm
Valaisimen mitat [cm]	32cm x 32cm x 75cm

Tekniset tiedot

Lamppu E27	LED A55..67
Valonlähteen wattimäärä	LED max 11W
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tiedostot ladattavaksi

Manuaali

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
9012CO	KUPARI	-

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista, lue valaisimen mukana toimitetut ohjeet. Koska valaistusteknologia kehittyy dynaamisesti, annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Tiedot suositelluista valonlähteistä perustuvat valmistajien vuoden 2016 tietoihin. Emme vastaa tarjouksen täydellisyydestä ja voimassaolosta, joten viittaamme valonlähteiden valmistajien ajankohtaisiin teknisiin tietoihin. Valaisimissa esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.