CHELSEA 9012

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | E27

Chelsea 9012XX0012
16.09.2026 v.12.1
www.norlys.no



Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz descoberta
Características da luminária	Uma luminária com design clássico feita de cobre. Para iluminação de jardins, terraços e outros conceitos arquitetônicos.

Informação geral

Materiais	Luminaire feita de cobre. Lente - policarbonato transparente, estabilizado contra UV.
Método de montagem	Luminária de Superfície, projetada para ser instalada em um poste de iluminação com eixo de montagem Ø50mm.
Terminal	Terminais de conexão: max 4x2,5mm², possibilidade de ligar a luminária em loop max 4x2,5mm². Cabo em revestimento redondo com um diâmetro de ø6...12,5mm.
Tipo de fonte de luz	Lâmpada E27 A55...A60 Fonte de luz substituível pelo usuário final.
Peso líquido/bruto do luminária	5,5kg / 6,3kg
Dimensões da caixa [cm]	39cm x 39cm x 62cm
Dimensões da luminária [cm]	32cm x 32cm x 75cm

Dados técnicos

Potência da fonte de luz	LED max 11W
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Arquivos para download

Manual

Índices

Índice	Cor	RAL
9012CO	COBRE	-

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, consulte as instruções anexadas ao dispositivo. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas a pedido do cliente. As informações sobre fontes de luz recomendadas são baseadas nos dados dos fabricantes de 2016. Não garantimos a completude e validade da oferta, portanto, remetemos às informações técnicas atuais dos fabricantes de fontes de luz. A condensação que pode ocorrer nos dispositivos é um fenômeno natural e não afeta a qualidade do dispositivo.