CHELSEA 9012

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | E27

Chelsea 9012XX0012
16.09.2026 v.12.1
www.norlys.no



Тип світильника

Тип світильника	Ліхтар
Фотометричне тіло	Світло виявлене
Характеристики світильника	Пристрій з класичним дизайном, виконаний з міді. Для освітлення садів, терас та інших архітектурних концепцій.

Загальна інформація

Матеріали	Світильник виготовлений з міді. Лінза - прозорий полікарбонат, стабілізований від ультрафіолетового випромінювання.
Метод монтажу	Поверхнево вмонтований світильник, призначений для встановлення на освітлювальну опору з монтажним стрижнем Ø50мм.
Термінал	З'єднувальні затискачі: макс 4x2,5мм², можливість підключення світильника в петлю макс 4x2,5мм². Кабель в круглому кожусі з діаметром ø6...12,5мм.
Тип джерела світла	Лампа E27 A55...A60 Замінне джерело світла кінцевим користувачем.
Вага світильника нетто / брутто	5,5kg / 6,3kg
Розміри коробки [cm]	39cm x 39cm x 62cm
Розміри світильника [cm]	32cm x 32cm x 75cm

Технічні дані

Лампа E27	LED A55..67
Потужність джерела світла	LED max 11W
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Файли для завантаження

Посібник

Індекси

Індекс	Колір	RAL
9012CO	МІДЬ	-

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком монтажу ознайомтесь з інструкцією, доданою до світильника. Через динамічний розвиток світлотехнічної технології, додаткова інформація надається на запит клієнта. Інформація про рекомендовані джерела світла базується на даних виробників з 2016 року. Ми не відповідаємо за повноту і актуальність пропозиції, тому відсилаємо до чинних технічних даних виробників джерел світла. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природнім явищем і не впливає на якість світильника.