
NORLYS CHELSEA 950

AC 220-240V 50-60Hz | IP 44 | E27

Chelsea 950XX0010
16.09.2026 v.10.6
www.norlys.no





Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник,
Фотометричне тіло	Світло виявлене
Характеристики світильника	Класичний дизайн світильника, виготовлений з міді. Для освітлення приватних територій і громадських просторів.

Загальна інформація

Матеріали	Світильник виготовлений з міді. Лінза - прозорий полікарбонат, стабілізований від ультрафіолетового випромінювання. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Встановлення світильника: за допомогою прикріпленої монтажної коробки.
Термінал	Клеми підключення: макс 2x2,5мм², можливість підключення світильника у петлю макс 2x1,5мм². Круглий провід в ізоляції з діаметром ø7...10,5мм.
Тип джерела світла	Лампа E27 A55...A60 Замінне джерело світла кінцевим користувачем.
Вага світильника нетто	4,57kg
Розміри коробки [cm]	25cm x 20cm x 60cm

Технічні дані

Лампа E27	LED A55..60
Потужність джерела світла	LED max 11W
Потужність світильника	LED max 11W
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Файли для завантаження

Посібник

Індекси

Індекс	Колір	RAL
950CO	МІДЬ	-

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Будь ласка, прочитайте інструкцію перед встановленням. Завдяки динамічному розвитку технології освітлення, додаткова інформація доступна за запитом. Світлодіодний модуль повинен бути замінений кваліфікованою особою відповідно до чинних норм. Конденсація, яка може виникати в світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника.